JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	日本グッドイヤー株式会社

商品名	ASSURANCE MAX GUARD SUV

提出日 ： 令和6年4月3日

偏平率	サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
50's	***225 50 R 18***	***99W XL***	***9.2***	**B**
55's	***225 55 R 18***	***98V***	***9.4***	**B**
60's	***215 60 R 17***	***96H***	***9.5***	**B**
65's	***215 65 R 16***	***98H***	***9.1***	**B**
70's	***205 70 R 15***	***96H***	***10.0***	**B**

ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
143	***b***

単位(N/kN)

転がり抵抗係数(RRC)	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能(G)	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
50's	***225 50 R 18***	***99W XL***	**B**	***b***
	235 50 R 19	99V		
55's	215 55 R 18	99V XL	**B**	
	225 55 R 18	***98V***		
	225 55 R 19	99V		
	235 55 R 17	99H		
	235 55 R 18	104V XL		
	235 55 R 19	105V XL		
	255 55 R 19	111V XL		
60's	***215 60 R 17***	***96H***	**B**	
	225 60 R 17	99V		
	225 60 R 18	100V		
	235 60 R 16	100H		
	235 60 R 17	102H		
	235 60 R 18	107W XL		
	245 60 R 18	105H		
	265 60 R 18	110V		
65's	***215 65 R 16***	***98H***	**B**	
	225 65 R 17	102V		
	235 65 R 17	108V XL		
	245 65 R 17	111H XL		
	265 65 R 17	112H		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
70's	***205 70 R 15***	***96H***	**B**	***b***
	215 70 R 15	98H		
	215 70 R 16	100H		
	225 70 R 16	103H		
	245 70 R 16	111H XL		
	265 70 R 16	112H		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット