JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	日本グッドイヤー㈱

商品名	EAGLE F1 Asymmetric5

提出日 ： 令和元年9月6日
令和4年4月15日

偏平率	サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
55's	***225 55 R 17***	***97Y***	***8.9***	***A***	***176***	***a***
50's	**225 50 R 17**	**98Y**	**8.6**	**A**		
	205 50 R 17	***93Y***	***9.3***	***B***	***167***	***a***
45's	**225 45 R 17**	**94Y**	**8.9**	**A**		
	205 45 R 17	**88W**	**10.0**	**B**		
40's	**245 40 R 18**	**97Y**	**8.7**	**A**		
	205 40 R 17	**84W**	**9.4**	**B**		
35`s	**265 35 R 18**	**97Y**	**9.0**	**A**		
	245 35 R 18	**92Y**	**9.3**	**B**		
30`s	**285 30 R 19**	**98Y**	**9.1**	**B**		

令和4年4月15日 追加申請

40's	**265 40 R 20**	**104Y**	**6.4**	**AAA**		
	225 40 R 19	**93Y**	**7.6**	**AA**		
35's	***245 35 R 20***	***95Y***	***7.4***	***AA***	***154***	***b***

単位（N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
55`s	***225 55 R 17***	***97Y***	**A**	**a**
50`s	235 50 R 18	101Y	**A**	
	225 50 R 17	**98Y**		
	205 50 R 17	***93Y***	**B**	
45`s	245 45 R 19	102Y	**A**	
	225 45 R 19	96W		
	255 45 R 18	103Y		
	245 45 R 18	100Y		
	235 45 R 18	98Y		
	225 45 R 18	95Y		
	245 45 R 17	99Y		
	235 45 R 17	97Y		
	225 45 R 17	**94Y**		
	215 45 R 17	91Y	**B**	
	205 45 R 17	**88W**		
40`s	255 40 R 19	100Y	**A**	
	245 40 R 19	98Y		
	245 40 R 18	**97Y**		
	235 40 R 18	95Y	**B**	
	225 40 R 18	92Y		
	245 40 R 17	95Y		
	215 40 R 17	87Y		
	205 40 R 17	**84W**		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
35`s	275 35 R 19	100Y	**A**	**a**
	255 35 R 19	96Y		
	245 35 R 19	93Y		
	235 35 R 19	91Y		
	225 35 R 19	88Y		
	275 35 R 18	99Y		
	265 35 R 18	**97Y**		
	255 35 R 18	94Y	**B**	
	245 35 R 18	**92Y**		
30`s	255 30 R 19	91Y	**B**	
	285 30 R 19	**98Y**		

令和4年4月15日 追加申請

40`s	***265 40 R 20***	***104Y***	**AAA**	**a**
	255 40 R 18	99Y	**AA**	
	225 40 R 19	**93Y**		
35`s	*255 35 R 20*	*97Y*	**AA**	
	245 35 R 20	***95Y***		**b**

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット