JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	日本グッドイヤー株式会社

商品名	EAGLE RVF

提出日 ： 平成25年12月25日
平成27年6月25日
平成28年1月12日
平成28年12月16日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
70's	*205 70 R 15*	*96H*	*8.3*	*A*	*142*	*b*
65's	*155 65 R 14*	*75H*	*8.7*	*A*	*134*	*c*
	175 65 R 15	84H	7.5	AA	*138*	*c*
	185 65 R 15	*88H*			*142*	*b*
60's	165 60 R 15	77H	7.4	AA		
	215 60 R 17	100H XL	7.6	AA		
55's	165 55 R 15	75V	8.8	A		
	215 55 R 18	99V XL	7.7	AA		
50's	205 50 R 17	93V XL	8.3	A		
	215 50 R 17	95VL	7.5	AA		
	235 50 R 18	101W XL	7.7	AA		
45's	215 45 R 17	91W XL	8.7	A		
40's	225 40 R 18	92W XL	8.5	A		
平成28年1月12日 追加提出						
45's	215 45 R 18	93W XL	7.0	AA		
平成28年12月16日 追加提出						
60`s	225 60 R 17	99H	7.6	AA		
50`s	215 50 R 18	92V	7.7	AA		
35`s	245 35 R 20	95W XL	8.2	A		

単位 N/kN）

転がり抵抗係数 RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能 G）	等級
155≦G	a
140≦G ≦154	b
125≦G ≦139	c
110≦G ≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
70's	*205 70 R 15*	*96H*	A	b
65's	155 65 R 14	75H	A	c
	175 65 R 15	84H	AA	
	185 65 R 15	*88H*	A	b
	195 65 R 14	89H		
	195 65 R 15	91H		
	205 65 R 15	94H		
	205 65 R 16	95H		
	215 65 R 15	96H		
	215 65 R 16	98H		
60's	165 60 R 15	77H	AA	c
	195 60 R 16	89H	A	b
	205 60 R 16	92V		
	215 60 R 16	95H		
	215 60 R 17	100H XL	AA	
55's	165 55 R 15	75V	A	c
	205 55 R 16	94V XL		b
	205 55 R 17	95V XL		
	215 55 R 17	98V XL		
	215 55 R 18	99V XL	AA	
	225 55 R 17	101V XL		
	225 55 R 18	102V XL		
50's	205 50 R 17	93V XL	A	
	215 50 R 17	95V XL	AA	
	225 50 R 18	99V XL	A	
	235 50 R 18	101W XL	AA	

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
45's	215 45 R 17	91W XL	A	b
	225 45 R 18	95W XL		
	225 45 R 19	96W XL		
	245 45 R 18	100W XL		
40's	225 40 R 18	92W XL	A	
	245 40 R 19	98W XL		
平成28年1月12日 追加提出				
60's	175 60 R 16	82H	AA	c
	205 60 R 16	92V	A	b
45's	215 45 R 18	93W XL	AA	
平成28年12月16日 追加提出				
60`s	225 60 R 17	99H	AA	b
50`s	215 50 R 18	92V	AA	
35`s	245 35 R 20	95W XL	A	

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット