JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	日本グッドイヤー株式会社

商品名	EAGLE RVS ECO

提出日 ： 2012年4月20日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
70's	***205 70 R 15***	***96H***	***8.5***	***A***
65's	**155 65 R 14**	**75H**	**8.8**	**A**
60's	**205 60 R 16**	**92H**	**8.4**	**A**
55's	**165 55 R 15**	**75V**	**8.9**	**A**
50's	**205 50 R 17**	**89V**	**8.5**	**A**
45's	**215 45 R 17**	**91W**	**8.6**	**A**
40's	**225 40 R 18**	**92W**	**8.4**	**A**

ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
133	***c***
131	***c***

単位（N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
70's	***205 70 R 15***	***96H***	**A**	**C**
65's	**155 65 R 14**	**75H**	**A**	
	185 65 R 15	88H		
	195 65 R 14	89H		
	195 65 R 15	91H		
	205 65 R 15	94H		
	205 65 R 16	95H		
	215 65 R 15	96H		
	215 65 R 16	98H		
60's	**205 60 R 16**	**92H**	**A**	
	215 60 R 16	95H		
	215 60 R 17	96H		
55's	**165 55 R 15**	**75V**	**A**	
	205 55 R 16	89V		
	205 55 R 17	91V		
	215 55 R 17	93V		
	215 55 R 18	94V		
	225 55 R 17	95V		
50's	**205 50 R 17**	**89V**	**A**	
	215 50 R 17	91V		
	225 50 R 18	95V		
	235 50 R 18	101W		
45's	**215 45 R 17**	**91W**	**A**	
	225 45 R 18	95W		
	225 45 R 19	96W		
	245 45 R 18	100W		
40's	**225 40 R 18**	**92W**	**A**	
	245 40 R 19	98W		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット