JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	日本グッドイヤー株式会社

商品名	Efficient Grip ECO Hybrid EG01

提出日 ： 平成27年1月6日
平成28年12月16日

偏平率	サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
80's	***145 80 R 13***	***75S***	***8.6***	***A***	***129***	***c***
70's	**155 70 R 13**	**75S**	**8.5**	**A**		
	165 70 R 14	**81S**	**7.6**	**AA**		
	175 70 R 14	**84S**	**7.6**	**AA**		
65's	**155 65 R 13**	**73S**	**8.5**	**A**		
	175 65 R 14	**82S**	**7.6**	**AA**		
	185 65 R 15	**88S**	**7.6**	**AA**		
	195 65 R 15	**91H**	**7.7**	**AA**		
	205 65 R 16	**95H**	**7.4**	**AA**		
60's	**175 60 R 16**	**82H**	**8.3**	**A**		
	185 60 R 15	**84H**	**7.6**	**AA**		
	195 60 R 16	**89H**	**7.6**	**AA**		
55's	**155 55 R 14**	**69V**	**8.0**	**A**		
	195 55 R 16	**87V**	**7.6**	**AA**		
50's	**165 50 R 16**	**75V**	**8.8**	**A**		
	215 50 R 17	**91V**	**7.6**	**AA**		
45's	**215 45 R 17**	**91W**	**7.5**	**AA**		
	225 45 R 18	**95W**	**7.3**	**AA**		

平成28年12月16日 追加届出

65`s	**165 65 R 14**	**79S**	**7.5**	**AA**		
60`s	**165 60 R 15**	**77H**	**7.6**	**AA**		

単位 N/kN）

転がり抵抗係数 RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能 G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
80's	**145 80 R 13**	**75S**	**A**	**c**
	155 80 R 13	79S		
70's	**155 70 R 13**	**75S**	**A**	
	165 70 R 13	79S		
	165 70 R 14	**81S**	**AA**	
	175 70 R 13	82S	**A**	
	175 70 R 14	**84S**	**AA**	
	185 70 R 14	88S		
65's	**155 65 R 13**	**73S**	**A**	
	155 65 R 14	75S		
	165 65 R 13	77S		
	175 65 R 14	**82S**	**AA**	
	175 65 R 15	84S		
	185 65 R 14	86S	**A**	
	185 65 R 15	**88S**	**AA**	
	195 65 R 14	89S	**A**	
	195 65 R 15	**91H**	**AA**	
	205 65 R 15	94H	**A**	
	205 65 R 16	**95H**	**AA**	
	215 65 R 16	98H		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
60's	**175 60 R 16**	**82H**	**A**	**c**
	185 60 R 15	**84H**	**AA**	
	195 60 R 15	88H	**A**	
	195 60 R 16	**89H**	**AA**	
	205 60 R 16	92H		
	215 60 R 16	95H		
55's	**155 55 R 14**	**69V**	**A**	
	165 55 R 14	72V		
	185 55 R 15	82V		
	195 55 R 16	**87V**	**AA**	
	205 55 R 16	91V		
	215 55 R 17	94V		
	225 55 R 17	97V		
50's	**165 50 R 16**	**75V**	**A**	
	195 50 R 16	84V		
	215 50 R 17	**91V**	**AA**	
45's	**215 45 R 17**	**91W**	**AA**	
	225 45 R 17	91W	**A**	
	235 45 R 17	94W		
	225 45 R 18	**95W**	**AA**	

平成28年12月16日 追加届出

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
65`s	**165 65 R 14**	**79S**	**AA**	**c**
60`s	**165 60 R 15**	**77H**	**AA**	