JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	日本グッドイヤー株式会社

商品名	EfficientGrip Performance SUV

提出日 ： 平成30年10月9日

偏平率	サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
65's	275 65 R 17	115H	8.7	A		
	265 65 R 17	112H			156	a
	235 65 R 18	106H	9.8	B		
	235 65 R 17	108V XL			149	b
60's	225 60 R 18	100H			158	a
	215 60 R 17	96H	10.1	B	148	b
55's	255 55 R 18	109V XL			156	a
	235 55 R 19	105V XL	9.1	B	156	a
	235 55 R 17	99V			157	a
	235 55 R 20	102V			161	a
	225 55 R 18	98V	10.1	B		
50's	255 50 R 20	109V XL	8.7	A		
	235 50 R 18	97V	9.8	B	150	b
40's	275 40 R 20	102V	9.6	B	157	a

単位 N/kN）

転がり抵抗係数 RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能 G）	等級
155≦G	a
140≦G ≦154	b
125≦G ≦139	c
110≦G ≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
65's	235 65 R 17	108V XL	B	b
	235 65 R 18	106H		
	265 65 R 17	112H		a
	275 65 R 17	115H	A	
60's	215 60 R 17	96H	B	b
	225 60 R 17	99V		
	225 60 R 18	100H		a
	245 60 R 18	105H		
	265 60 R 18	110V		
55's	225 55 R 18	98V	B	b
	235 55 R 17	99V		a
	235 55 R 18	100H		
	235 55 R 19	105V XL	A	
	235 55 R 20	102V	B	
	255 55 R 18	109V XL		
50's	235 50 R 18	97V	B	b
	235 50 R 19	99V		a
	255 50 R 20	109V XL	A	
40's	275 40 R 20	102V	B	a

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット