JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	日本グッドイヤー株式会社		商品名	EfficientGrip RVF02

提出日 ： 令和2年12月9日

偏平率	サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
65's	***155 65 R 13***	***73H***	***7.3***	***AA***	***126***	***c***
	185 65 R 15	*88H*			***151***	***b***
60's	***165 60 R 15***	***77H***	**7.3**	**AA**		
55's	***165 55 R 15***	***75V***				
50's	***205 50 R 17***	***93V XL***				
45's	**215 45 R 17**	**91W XL**				
40's	**225 40 R 19**	**93W XL**				
35's	***245 35 R 20***	**95W XL**				

単位(N/kN)

転がり抵抗係数(RRC)	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位 (%)

ウェットグリップ性能(G)	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
65's	***155 65 R 13***	***73H***	AA	c
	155 65 R 14	75H		
	165 65 R 14	79H		
	175 65 R 15	84H		
	185 65 R 15	*88H*		b
	195 65 R 15	91H		
	205 65 R 15	94H		
	205 65 R 16	95H		
	215 65 R 16	98H		
60`s	**165 60 R 15**	**77H**		c
	175 60 R 16	82H		
	185 60 R 15	84H		b
	195 60 R 16	89H		
	205 60 R 16	92V		
	215 60 R 16	95H		
	215 60 R 16	100H XL		
	225 60 R 17	99H		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
55's	**165 55 R 15**	**75V**	AA	c
	175 55 R 15	77V		
	185 55 R 16	83V		b
	205 55 R 16	94V XL		
	205 55 R 17	95V XL		
	215 55 R 17	98V XL		
	225 55 R 17	101V XL		
	225 55 R 18	102V XL		
	225 55 R 19	103W XL		
50's	**205 50 R 17**	**93V XL**		b
	215 50 R 17	95V XL		
	225 50 R 18	99V XL		
	235 50 R 18	101W XL		
45's	**215 45 R 17**	**91W XL**		b
	215 45 R 18	93W XL		
	225 45 R 18	95W XL		
	225 45 R 19	96W XL		
	245 45 R 19	102W XL		
	245 45 R 20	103W XL		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
40's	**225 40 R 19**	**93W XL**	AA	b
	245 40 R 19	98W XL		
	245 40 R 20	99W XL		
35's	**245 35 R 20**	**95W XL**		b