JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	株式会社ハンコックタイヤジャパン

商品名	H433

提出日
2011年12月28日
2012年2月9日
2012年5月30日
2013年2月19日
2014年8月28日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
65'S	**195 65 R 15**	**91H**	***6.5***	**AAA**	***133***	***c***
2012年 2月9日 追加提出						
65's	**185 65 R 14**	**90H**	**7.5**	**AA**		
60's	**165 60 R 14**	**79H**	**8.6**	**A**	***131***	***c***
60's	**195 60 R 14**	**90H**	**7.5**	**AA**		
50's	**175 50 R 15**	**79H**	**8.8**	**A**		
2012年 5月30日 追加提出						
55's	**195 55 R 15**	**89H**	**7.7**	**AA**		
2013年 2月19日 追加提出						
60's	**185 60 R 14**	**86H**	**7.9**	**A**		
2014年8月28日 追加提出						
55's	**165 55 R 15**	**79H**	**7.9**	**A**		

単位(N/kN)

転がり抵抗係数(RRC)	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位 (%)

ウェットグリップ性能(G)	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
65's	***195 65 R 15***	**91H**	AAA	c
2012年 2月9日 追加提出				
65's	**185 65 R 14**	**90H**	AA	c
60's	**165 60 R 14**	**79H**	A	
	195 60 R 14	90H	AA	
	195 60 R 15	92H		
50's	**175 50 R 15**	**79H**	A	
2012年 5月30日 追加提出				
65's	185 65 R 15	92H	AA	c
	205 65 R 15	94H		
60's	165 60 R 15	81H	A	
	175 60 R 13	81H		
	205 60 R 15	91H	AA	
	205 60 R 16	96H		
55's	**195 55 R 15**	**89H**	AA	
	205 55 R 16	94H		
2013年 2月19日 追加提出				
65's	205 65 R 16	95H	AA	c
60's	215 60 R 16	95H		
	185 60 R 14	**86H**	A	
2014年8月28日 追加提出				
55's	**165 55 R 15**	**79H**	A	c

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット