JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	㈱ハンコックタイヤジャパン

商品名	veNtus Prime4（V PRIME4）

提出日 ： 令和4年12月21日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
65's	***195 65 R 16***	***92V***	***7.5***	***AA***
60's	**195 60 R 16**	**89V**	**8.1**	**A**
	205 60 R 16	**96V**	**7.6**	**AA**
55's	**195 55 R 16**	**87V**	**8.0**	**A**
	215 55 R 17	**98W**	**7.3**	**AA**
50's	**195 50 R 16**	**88V**	**7.8**	**A**
45's	**205 45 ZR 16**	**87W**	**8.6**	**A**
40's	**205 40 ZR 17**	**84W**	**8.6**	**A**
35's	**255 35 R 18**	**94W**	**8.0**	**A**

ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
160	*a*

単位(N/kN)

転がり抵抗係数(RRC)	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能(G)	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
65's	***195 65 R 16***	***92V***	AA	a
	215 65 R 16	102H		
	225 65 R 17	102H		
60's	**195 60 R 16**	**89V**	A	
	205 60 R 16	**96V**	AA	
	215 60 R 16	99V		
	215 60 R 17	96V		
	215 60 R 17	99V		
55's	**195 55 R 16**	**87V**	A	
	205 55 R 16	94V		
	215 55 R 17	**98W**	AA	
	225 55 R 17	101W		
	235 55 R 18	100V		
50's	**195 50 R 16**	**88V**	A	
	205 50 R 17	93W		
	215 50 R 17	95W		
	225 50 R 17	98W		
45's	**205 45 R 17**	**88V**	A	
	245 45 ZR 17	99Y		
	205 45 ZR 16	87W		
	215 45 R 18	93H		
	215 45 R 17	91W		
	225 45 R 17	94W		
	225 45 R 18	95W		
	235 45 R 17	97Y		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
40's	***205 40 R 17***	***84W***	A	a
	215 40 R 18	89W		
	235 40 R 18	95W		
	245 40 R 17	95Y		
	245 40 R 18	97W		
35's	**255 35 R 18**	**94W**	A	
	265 35 R 18	97W		
	275 35 R 18	95W		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット