JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	株式会社ハンコックタイヤジャパン

商品名	K435

提出日 ： 令和3年1月29日
令和3年6月8日
令和3年6月9日
令和3年8月16日

偏平率	代表サイズ				LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
80`s	*155*	*80*	*R*	*13*	*79T*	*8.6*	*A*	*139*	*c*
65`s	*175*	*65*	*R*	*14*	*82T*	*8.4*	*A*		
	185	*65*	*R*	*15*	*88T*			*149*	*b*
令和3年6月8日　追加提出									
60`s	205	60	R	16	92H	7.9	A		
70`s	185	70	R	14	88T	8.6	A		
令和3年6月9日　追加提出									
70`s	155	70	R	13	75H	9.5	B		
65`s	155	65	R	13	73T	9.5	B		
	165	65	R	14	79T	8.4	A		
60`s	165	60	R	14	75H	9.2	B		
	185	60	R	15	84H	9.0	A		
令和3年8月16日　追加提出									
50`s	165	50	R	16	77V	8.7	A		

単位(N/kN)

転がり抵抗係数(RRC)	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位 (%)

ウェットグリップ性能(G)	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率					LI/SS	RRC	ウェット
80's	*155*	*80*	*R*	*13*	*79T*	A	c
65's	175	65	R	14	82T	A	
	185	65	R	14	86T		
	185	*65*	*R*	*15*	*88T*		b
	195	65	R	15	91T		
令和3年6月8日　追加提出							
60`s	*205*	60	R	*16*	92H	A	c
70`s	*185*	70	R	*14*	88T	A	
令和3年6月9日　追加提出							
70's	155	70	R	13	75H	B	c
	165	70	R	14	81H		
65's	155	65	R	13	73T	B	
	165	65	R	13	77T		
	165	65	R	14	79T	A	
	205	65	R	16	95H		
60's	165	60	R	14	75H	B	
	185	60	R	15	84H	A	
	195	60	R	15	88H		
	215	60	R	16	95H		
令和3年8月16日　追加提出							
50's	165	50	R	16	77V	A	c

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット