JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	株式会社ハンコックタイヤジャパン

商品名	Kinergy 4S2（H750）

提出日 ： 2025年2月6日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
70's	***165 70 R 14***	***85T***	**9.1**	**B**
65's	***155 65 R 14***	***75T***	**10.4**	**B**
	185 65 R 14	***86H***	**8.6**	**A**
60's	***165 60 R 14***	***75H***	**10.0**	**B**
	185 60 R 15	***88H***	**8.9**	**A**
55's	***185 55 R 15***	***86H***	**8.9**	**A**
50's	***195 50 R 16***	***88V***	**8.3**	**A**
45's	***215 45 R 17***	***91Y***	**9.0**	**A**
40's	***225 40 R 18***	***92Y***	**8.6**	**A**

ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
143	***b***
132	***c***

単位（N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
70's	***165 70 R 14T XL***	***85T***	B	***b***
	175 70 R 14T XL	88T		
65's	***155 65 R 14T***	***75T***		***c***
	165 65 R 14T	79T		***b***
	175 65 R 15H	84H		
	185 65 R 14H XL	***86H***		
	175 65 R 14H	86H	A	
	185 65 R 15H	88H		
	205 65 R 15H	94H		
	195 65 R 15H XL	95H		
	215 65 R 16V XL	102V		
60's	***165 60 R 14H***	***75H***	B	
	165 60 R 15H	77H		
	185 60 R 15H XL	***88H***	A	
	205 60 R 16H XL	96H		
	215 60 R 16V XL	99V		
55's	***185 55 R 15H XL***	***86H***		
	195 55 R 16H XL	91H		
	205 55 R 16H XL	94H		
	205 55 R 17V XL	95V		
	225 55 R 17W XL	101W		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
50's	***195 50 R 16V XL***	***88V***	A	***b***
	205 50 R 17W XL	93W		
	215 50 R 17W XL	95W		
	235 50 R 18V XL	101V		
45's	***215 45 R 17Y XL***	***91Y***		
	225 45 R 17W XL	94W		
	225 45 R 18Y XL	95Y		
40's	***225 40 R 18Y XL***	***92Y***		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット