

JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社 **株式会社ハンコックタイヤジャパン**

商品名 **Ventus Prime4 (V PRIME4)**

提出日 : **令和4年12月22日**

偏平率	代表サイズ				LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	グレーディング	ウェットグリップ性能	グレーディング
65's	195	65	R	16	92V	7.5	AA	160	a
60's	195	60	R	16	89V	8.1	A		
	205	60	R	16	96V	7.6	AA		
55's	195	55	R	16	87V	8.0	A		
	215	55	R	17	98W	7.3	AA		
50's	195	50	R	16	88V	7.8	A		
45's	205	45	R	16	87W	8.6	A		
40's	205	40	R	17	84W	8.6	A		
35's	255	35	R	18	94W	8.0	A		

単位 (N/kN)		単位 (%)	
転がり抵抗係数 (RRC)	等級	ウェットグリップ性能 (G)	等級
RRC ≤ 6.5	AAA	155 ≤ G	a
6.6 ≤ RRC ≤ 7.7	AA	140 ≤ G ≤ 154	b
7.8 ≤ RRC ≤ 9.0	A	125 ≤ G ≤ 139	c
9.1 ≤ RRC ≤ 10.5	B	110 ≤ G ≤ 124	d
10.6 ≤ RRC ≤ 12.0	C		

偏平率	サイズ				LI/SS	RRC	ウェット	偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
65's	195	65	R	16	92V	AA	a					
	215	65	R	16	102H							
	225	65	R	17	102H							
60's	195	60	R	16	89V	A						
	205	60	R	16	96V	AA						
	215	60	R	16	99V							
	215	60	R	17	96V							
	225	60	R	17	99V							
55's	195	55	R	16	87V	A						
	205	55	R	16	94V	AA						
	215	55	R	17	98W							
	225	55	R	17	101W							
50's	235	55	R	18	100V	A						
	195	50	R	16	88V							
	205	50	R	17	93W							
	215	50	R	17	95W							
35's	225	50	R	17	98W							
	225	35	R	18	94W							
	275	35	R	18	95W							
45's	265	35	R	18	97W	A	a					
	205	45	R	17	88V							
	245	45	R	17	99Y							
	205	45	R	16	87W							
	215	45	R	18	93H							
	215	45	R	17	91W							
	225	45	R	17	94W							
	225	45	R	18	95W							
235	45	ZR	17	97Y								
205	40	ZR	17	84W								
40's	215	40	R	18	89W							
	235	40	R	18	95W							
	245	40	ZR	17	95Y							
	245	40	R	18	97W							