JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	クムホタイヤジャパン株式会社

商品名	ecowing

提出日 ： 2011年1月11日
2011年11月15日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
65'S	***205 65 R 15***	***92H***	***7.9***	***A***	***126***	***c***
60'S	**215 60 R 16**	**94V**	***8.0***	**A**		
55'S	**205 55 R 16**	**91V**	**8.8**	**A**		
50'S	**215 50 R 17**	**93V**	**8.1**	**A**		
2011年11月　追加提出						
65'S	***185 65 R 14***	***85H***	***8.3***	***A***	***116***	***d***

単位（N/kN）

転がり抵抗係数(RRC)	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能(G)	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率		LI/SS	RRC	ウェット
65's	***205 65 R 15***	***92H***	A	c
	215 65 R 15	95H		
60's	**215 60 R 16**	**94V**	A	
55's	**205 55 R 16**	**91V**	A	
	215 55 R 17	93V		
50's	***215 50 R 17***	***93V***	A	
	225 50 R 17	93V		
2011年11月　追加提出				
65's	**185 65 R 14**	**85H**	A	d
	185 65 R 15	86H		
	195 65 R 15	91H		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット