JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	日本ミシュランタイヤ株式会社

商品名	CROSSCLIMATE 2 SUV

提出日 ： 令和6年1月19日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
40's	**255 40 R 21**	**102W XL**	**8.2**	**A**		
45's	**225 45 R 19**	**96W XL**	**7.8**	**A**		
50's	**215 50 R 18**	**92W**	**8.4**	**A**	***148***	***b***
55's	**225 55 R 19**	**99V**	**8.5**	**A**		
60's	**235 60 R 18**	**103V**	**8.0**	**A**		
65's	**225 65 R 17**	**102H**	**8.3**	**A**	***149***	***b***

単位（N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
40's	***225 40 R 21***	***102W XL***	A	b
	275 40 R 20	106Y XL		
45's	***225 45 R 19***	***96W XL***		
	245 45 R 20	103W XL		
	255 45 R 20	105V XL		
	265 45 R 20	108Y XL		
	275 45 R 20	110Y XL		
	285 45 R 19	111W XL		
50's	***215 50 R 18***	***92W***		
	225 50 R 18	95W		
	235 50 R 19	103V XL		
	235 50 R 20	104W XL		
	245 50 R 19	105V XL		
	255 50 R 19	107Y XL		
	255 50 R 20	109Y XL		
	265 50 R 19	110W XL		
	265 50 R 20	111V XL		
55's	***225 55 R 19***	***99V***		
	235 55 R 19	105W XL		
	255 55 R 18	109W XL		
	255 55 R 19	111W XL		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
60's	***235 60 R 18***	***103V***	A	b
	235 60 R 18	107V XL		
	265 60 R 18	110H		
	255 60 R 18	112V XL		
65's	***225 65 R 17***	***102H***		
	225 65 R 17	106V XL		
	235 65 R 17	108W XL		
	235 65 R 18	110V XL		
	245 65 R 17	111H XL		
	265 65 R 17	112H		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット