JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	日本ミシュランタイヤ㈱

商品名	ENERGY SAVER4

提出日 ： 令和元年11月13日
令和元年11月27日
令和元年3月24日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
55's	165 55 R 14	72V	8.4	A		
60's	175 60 R 15	81H	8.5	A		
65's	155 65 R 14	73S	8.4	A		
65's	155 65 R 14	79H XL	7.5	AA		
70`s	*165 70 R 15*	*85T XL*	*8.6*	*A*	*151*	*b*
80`s	*145 80 R 14*	*79S XL*	*8.6*	*A*	*135*	*c*
令和元年11月27日 追加届出						
50's	195 50 R 16	88V XL	8.9	A		
55's	*185 55 R 16*	*87V XL*			*144*	*b*
55's	205 55 R 16	94V XL	7.6	A		

単位（N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
55's	165 55 R 14	72V	A	c
	165 55 R 15	75V		
60's	175 60 R 15	81H	A	b
	175 60 R 16	86H XL		
	185 60 R 16	86H		
65's	155 65 R 13	73S	A	c
	165 65 R 14	83H XL		b
	175 65 R 14	86H XL		
	175 65 R 15	88H XL		
	185 65 R 14	90H XL		
	185 65 R 15	92H XL		
	195 65 R 15	95H XL		
	205 65 R 15	99H XL		
	155 65 R 14	79H XL	AA	c
70's	*165 70 R 14*	*85T XL*	A	b
	175 70 R 14	88T XL		
	185 70 R 14	92H XL		
80's	*145 80 R 13*	*79S XL*	A	c
令和元年11月27日 追加届出				
50's	195 50 R 16	88V XL	A	b
55's	*185 55 R 16*	*87V XL*	A	
	195 55 R 15	89V XL		
	205 55 R 16	94V XL	AA	

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
令和2年3月24日 追加届出				
55's	175 55 R 15	77V	A	c

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット