JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	日本ミシュランタイヤ㈱

商品名	ENERGY SAVER+

提出日 ： 平成24年10月29日
平成26年2月5日
平成27年10月23日
平成28年2月18日
平成29年2月1日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
50's	**195 50 R 15**	**82T**	**8.5**	**A**		
55's	**185 55 R 14**	**80H**	**8.5**	**A**		
55's	**205 55 R 16**	**91V**	**7.4**	**AA**		
60's	**185 60 R 14**	**82H**	**8.9**	**A**		
60's	**205 60 R 16**	**92H**	**7.7**	**AA**		
65's	**165 65 R 14**	**79T**	**8.4**	**A**		
65's	**215 65 R 15**	**96H**	**7.7**	**AA**		
70's	***165 70 R 14***	***81T***	***8.6***	***A***	***142***	***b***

単位 N/kN）

転がり抵抗係数 RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能 G）	等級
155≦G	a
140≦G ≦154	b
125≦G ≦139	c
110≦G ≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
50's	**195 50 R 15**	**82T**	A	b
	195 50 R 16	88V		
55's	**185 55 R 14**	**80H**	A	
	195 55 R 15	85V		
	195 55 R 16	87V		
	205 55 R 16	**91V**	AA	
60's	**185 60 R 14**	**82H**	A	
	185 60 R 15	88H		
	195 60 R 15	88H		
	205 60 R 15	91H		
	205 60 R 16	**92H**	AA	
	205 60 R 16	96V		
	215 60 R 16	99H		
65's	**165 65 R 14**	**79T**	A	
	175 65 R 14	82H		
	175 65 R 15	84H		
	185 65 R 14	86H		
	185 65 R 15	88H		
	195 65 R 15	91H		
	205 65 R 15	94H		
	215 65 R 15	**96H**	AA	
70's	**165 70 R 14**	**81T**	A	
	175 70 R 14	84T		
	185 70 R 14	88T		
	195 70 R 14	91T		

平成26年2月5日　追加提出

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
55's	185 55 R 16	83V	A	b

平成27年10月23日　追加提出

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
55's	195 55 R 16	87T	A	b

平成28年2月18日　追加提出

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
55's	185 55 R 15	82H	A	b
60's	185 60 R 15	84H	A	

平成29年2月1日　追加提出

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
60`s	215 60 R 16	95H	AA	b
65`s	165 65 R 15	81T	A	

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット