JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	日本ミシュランタイヤ㈱

商品名	PRIMACY4+

提出日 ： 令和4年1月13日
令和4年3月11日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
40's	**225 40 R 18**	**92Y XL**	**8.2**	**A**
45's	**205 45 R 17**	**88V XL**	**8.1**	**A**
	215 45 R 17	***91W XL***		
	235 45 R 18	**98Y XL**	**7.6**	**AA**
50's	**215 50 R 18**	**92W**	**8.8**	**A**
	225 50 R 18	**99W XL**	**7.6**	**AA**
55's	**195 55 R 16**	**87H**	**8.6**	**A**
60's	**215 60 R 17**	**96V**	**7.8**	**A**
	205 60 R 16	**96W XL**	**7.4**	**AA**
65's	***195 65 R 16***	***92V***	***8.4***	***A***
	215 65 R 17	**99V**	**7.3**	**AA**

ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
155	***a***
154	***b***

単位(N/kN)

転がり抵抗係数(RRC)	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位 (%)

ウェットグリップ性能(G)	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

令和4年3月11日　追加提出

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
40's	**225 40 R 18**	**92Y XL**		
45's	***215 45 R 17***	***91W XL***		
	225 45 R 17	94W XL	**A**	**a**
	235 45 R 17	97W XL		
	255 45 R 18	99Y		
	245 45 R 17	99Y XL		
	205 45 R 17	**88V XL**		**b**
	235 45 R 18	**98Y XL**	**AA**	**a**
50's	**215 50 R 18**	**92W**		
	205 50 R 17	93W XL	**A**	
	215 50 R 17	95W XL		
	225 50 R 17	98Y XL		
	225 50 R 18	**99W XL**	**AA**	
	235 50 R 19	103V XL		
55's	**195 55 R 16**	**87H**		
	215 55 R 17	94W	**A**	**b**
	205 55 R 17	95V XL		
60's	**215 60 R 17**	**96V**	**A**	
	205 60 R 16	**96W XL**	**AA**	
	225 60 R 17	99V		
65's	***195 65 R 16***	***92V***	**A**	
	215 65 R 17	**99V**	**AA**	
	215 65 R 17	103V XL		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
45's	225 45 R 18	95Y XL	**A**	**a**
	225 45 R 19	96W		
60's	215 60 R 16	99V XL	**AA**	**b**
65's	205 65 R 16	95V	**A**	

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット