# JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

| 申請会社 | 日本ミシュランタイヤ㈱ |
|---|---|

| 商品名 | PRIMACY 4 ST |
|---|---|

提出日 ：

平成30年5月2日

平成30年10月24日

平成30年12月13日

平成31年1月7日

| 偏平率 | 代表サイズ | LI/SS | 転がり抵抗係数(RRC) | ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ | ウェットグリップ性能 | ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45's | **215 40 R 18** | **93W XL** | **8.6** | **A** | | |
| 50's | **235 50 R 17** | **96W** | **8.1** | **A** | | |
| 55's | **215 55 R 18** | **99V XL** | **7.6** | **A** | | |
| 60's | **225 60 R 16** | **98W** | **8.8** | **A** | | |
| 65's | ***205 65 R 16*** | ***95V*** | **8.6** | **A** | ***163*** | ***a*** |
| 平成30年12月13日 追加提出 | | | | | | |
| 60's | **195 60 R 15** | **92V XL** | **8.4** | **A** | | |
| 65's | ***195 65 R 15*** | ***91V*** | **8.9** | **A** | ***164*** | ***a*** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単位 N/kN）

| 転がり抵抗係数（RRC） | 等級 |
|---|---|
| RRC≦6.5 | AAA |
| 6.6≦RRC≦7.7 | AA |
| 7.8≦RRC≦9.0 | A |
| 9.1≦RRC≦10.5 | B |
| 10.6≦RRC≦12.0 | C |

単位（%）

| ウェットグリップ性能（G） | 等級 |
|---|---|
| 155≦G | a |
| 140≦G≦154 | b |
| 125≦G≦139 | c |
| 110≦G≦124 | d |

| 偏平率 | サイズ | LI/SS | RRC | ウェット |
|---|---|---|---|---|
| 45's | **215 45 R 18** | **93W XL** | **A** | **a** |
| | 245 45 R 19 | 102W XL | **A** | |
| | 255 45 R 17 | 98W | | |
| | 245 45 R 18 | 100W XL | | |
| 50's | **235 50 R 17** | **96W** | **A** | |
| 55's | **215 55 R 18** | **99V XL** | **A** | |
| | 225 55 R 16 | 99Y XL | | |
| 60's | **225 60 R 16** | **98W** | **A** | |
| | 235 60 R 16 | 100V | **A** | |
| 65's | **205 65 R 16** | **95V** | **A** | |
| | 215 65 R 16 | 98V | | |
| 平成30年10月24日 追加提出 | | | | |
| 50's | 245 50 R 18 | 100W XL | **A** | **a** |
| 55's | 225 55 R 16 | 99W XL | **A** | |
| 平成30年12月13日 追加提出 | | | | |
| 60's | **195 60 R 15** | **92V XL** | **A** | **a** |
| 65's | ***195 65 R 15*** | ***91V*** | **A** | |
| 平成31年1月7日 追加提出 | | | | |
| 60's | 195 60 R 16 | 93V XL | **A** | **a** |

| 偏平率 | サイズ | LI/SS | RRC | ウェット |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| 偏平率 | サイズ | LI/SS | RRC | ウェット |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |