JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	日本ミシュランタイヤ㈱

商品名	e PRIMACY

提出日 ：

令和3年6月9日

令和3年12月6日

令和4年3月11日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
45's	**225 45 R 17**	**94W XL**	**6.3**	**AAA**		
50's	***215 50 R 17***	**95W XL**	***6.2***	**AAA**		
55's	**195 55 R 16**	**91W XL**	**6.5**	**AAA**		
60's	**185 60 R 15**	**88H XL**	**6.2**	**AAA**		
65's	**185 65 R 15**	**88H**	**6.2**	**AAA**		
	165 65 R 15	***81T***	***6.9***	***AA***	***139***	***c***
令和3年12月6日 追加提出						
45's	**215 45 R 18**	**89W**	**6.8**	**AA**		
令和4年3月11日 追加提出						
40's	**225 40 R 18**	**92Y XL**	**6.7**	**AA**		

単位（N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位 （%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
45's	**225 45 R 17**	**94W XL**	**AAA**	**c**
	235 45 R 18	98W XL		
	245 45 R 18	100W XL		
50's	**215 50 R 17**	**95W XL**	**AAA**	
	225 50 R 17	98V XL		
	225 50 R 18	99W XL		
	235 50 R 18	101Y XL		
	245 50 R 18	104H XL		
55's	**195 55 R 16**	**91W XL**	**AAA**	
	205 55 R 16	94V XL		
	215 55 R 17	94V		
	205 55 R 17	95V XL		
	215 55 R 16	97W XL		
	225 55 R 18	98V		
	215 55 R 18	99V XL		
	225 55 R 17	101W XL		
	235 55 R 19	105Y XL		
60's	**185 60 R 15**	**88H XL**	**AAA**	
	205 60 R 16	92H		
	205 60 R 16	96W XL		
	215 60 R 16	99H XL		
	215 60 R 17	100V XL		
65's	**185 65 R 15**	**88H**	**AAA**	
	165 65 R 15	***81T***	**AA**	

令和3年12月6日 追加提出

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
45's	**215 45 R 18**	**89W**	**AA**	**c**
65's	195 65 R 15	91H	**AAA**	
令和4年3月11日 追加提出				
40's	**225 45 R 18**	**92Y XL**	**AA**	**c**
45's	225 45 R 18	95Y XL	**AAA**	
	225 45 R 21	95W	**AA**	
65's	215 65 R 17	103V XL	**AAA**	

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット