## JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社 日本ミシュランタイヤ(株)

商品名 e·PRIMACY

提出日 :

10.6≦RRC≦12.0

令和3年6月9日 令和3年12月6日

 令和4年3月11日
 令和5年4月7日

 令和5年5月19日
 令和6年5月24日

令和5年5月19日

偏平率	代	表サイ	′ズ		LI/SS	転がり抵抗 係数(RRC)	ク゛レーテ゛ィンク゛		
45's	225	45	R	17	94W XL	6.3	AAA		
50's	215	50	R	17	95W XL	6.2	AAA		
55's	195	55	R	16	91W XL	6.5	AAA		
60's	185	60	R	15	88H XL	6.2	AAA		
65's	185	65	R	15	88H	6.2	AAA		
033	165	65	R	15	81T	6.9	AA		
令和3年12月6日 追加提出									
45's	215	45	R	18	89W	6.8	AA		
令和4年3	令和4年3月11日 追加提出								
40's	225	40	R	18	92Y XL	6.7	AA		
令和5年4	令和5年4月10日 追加提出								
50's	205	50	R	17	93W XL	7.3	AA		
60's	185	60	R	16	86H	7.6	AA		
令和6年5月24日 追加提出									
55's	165	55	R	15	79V XL	7.2	AA		
65's	155	65	R	14	79H XL	7.4	AA		

ウェットグ リップ性能	ク゛レーテ゛ィンク゛	
139	С	
139	С	
_		
令和3年12	月6日 追加	提出

	単位(N/kN)		単位 (%)
転がり抵抗係数(RRC)	等級	ウェットグリップ性能(G)	等級
RRC≦6.5	AAA	155≦G	а
6.6≦RRC≦7.7	AA	140≦G≦154	b
7.8≦RRC≦9.0	Α	125≦G≦139	С
9.1≦RRC≦10.5	В	110≦G≦124	d

С

偏平率 サイズ LI/SS RRC ウェット 225 45 R 17 94W XL 45's AAA 235 45 R 18 98W XL 245 45 R 18 100W XL 215 50 R 17 95W XL 225 50 R 17 98V XL 50's 225 50 R 18 99W XL AAA 235 50 R 18 101Y XL 245 50 R 18 104H XL 195 55 R 16 91W XL 205 55 R 16 94V XL 215 55 R 17 94V 205 55 R 17 95V XL С 215 55 R 16 97W XL 225 55 R 18 98V 215 55 R 18 99V XL 225 55 R 17 101W XL 235 55 R 19 105Y XL 185 60 R 15 88H XL 205 60 R 16 92H 60's 205 60 R 16 96W XL AAA 215 60 R 16 99H XL 215 60 R 17 100V XL 185 65 R 15 88H 65's 165 65 R 15 81T AA

令和3年1	2月6日	追加	提出	1			
偏平率	-	サイス	ζ,		LI/SS	RRC	ウェット
45's	215	45	R	18	89W	AA	С
65's	195	65	R	15	91H	AAA	·
令和4年3	月11日	追加	提出	1			
40's	225	45	R	18	92Y XL	AA	
45's	225	45	R	18	95Y XL	AAA	С
433	225	45	R	21	95W	AA	C
65's	215	65	R	17	103V XL	AAA	
令和5年4	月7日 i	自加拔	出				
40's	235	40	R	18	95W XL	AA	
	215	60	R	16	95H		
60's	205	60	R	16	96H XL	AAA	С
	225	60	R	17	103V XL	AAA	
65's	195	65	R	15	91T		
令和6年5	月24日	追加	提出	}			
55's	165	55	R	15	79V XL	AA	_
65's	155	65	R	14	79H XL	AA	С
	i						I

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット