JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	Nankang Rubber Tire Corporation, Ltd

商品名	LUCCINI Buono Drive(LUCD)

提出日 ： 平成26年1月7日
平成27年8月31日
平成30年7月31日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
70's	**185 70 R 14**	**88H**	**9.6**	**B**		
65's	***155 65 R 14***	***75V***	***11.3***	***C***	***133***	***c***
	195 65 R 15	**91H**	**9.7**	**B**		
60's	**185 60 R 14**	**82H**	**10.6**	**C**		
	215 60 R 16	**99H**	**9.2**	**B**		
55's	**185 55 R 15**	**82V**	**11.1**	**C**		
50's	**205 50 R 16**	**87V**	**10.6**	**C**		
2015年8月31日 追加提出						
60's	**175 60 R 13**	**77H**	**10.6**	**C**		
	205 60 R 16	**96H**	**9.1**	**B**		
2018年7月31日 追加提出						
60's	**185 60 R 15**	**84H**	**10.4**	**B**		
	195 60 R 16	**89H**	**10.5**	**B**		

単位 N/kN）

転がり抵抗係数 RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能 G）	等級
155≦G	a
140≦G ≦154	b
125≦G ≦139	c
110≦G ≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
70's	**185 70 R 14**	**88H**	**B**	**c**
65's	***155 65 R 14***	***75V***	**C**	
	175 65 R 14	82V		
	185 65 R 14	86H		
	185 65 R 15	88H		
	195 65 R 15	**91H**	**B**	
	205 65 R 15	95H		
	205 65 R 16	95H		
	215 65 R 15	96H		
60's	**185 60 R 14**	**82H**	**C**	
	195 60 R 15	88V		
	215 60 R 16	**99H**	**B**	
55's	**185 55 R 15**	**82V**	**C**	
	195 55 R 15	85V		
	195 55 R 16	87V		
	205 55 R 16	91V		
50's	**205 50 R 16**	**87V**	**C**	
2015年8月31日 追加提出				
65's	175 65 R 14	82H	**C**	**c**
	215 65 R 15	100H XL	**B**	
60's	**175 60 R 13**	**77H**	**C**	
	205 60 R 16	**96H XL**	**B**	
55's	185 55 R 16	87V XL	**C**	

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
2018年7月31日 追加提出				
60's	**185 60 R 15**	**84H**	**B**	**c**
	195 60 R 16	**89H**		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット