JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	Nankang Rubber Tire Corporation, Ltd

商品名	NANKANG NOBLE SPORT(NS-20)

提出日 ： 平成27年12月2日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
55's	**205 55 R 16**	**94V XL**	**9.3**	**B**
	205 55 ZR 16	*94W XL*		
50'S	**215 50 R 17**	**95V XL**	**8.6**	**A**
45's	**215 45 R 16**	**90V XL**	**9.7**	**B**

ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
140	*b*

単位（N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
55's	**205 55 R 16**	**94V XL**	**B**	**b**
	205 55 ZR 16	94W XL		
	235 55 R 17	103H XL		
50's	**215 50 R 17**	**95V XL**	**A**	
45's	**215 45 R 16**	**90V XL**	**B**	
	215 45 R 17	91V XL		
	245 45 R 17	95H		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット