JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	NEXEN TIRE CORPORATION

商品名	Nblue ECO SH01

提出日 ： 2014年1月29日
2014年3月24日
2015年8月25日

単位（N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
65's	175 65 R 14	82H	8.6	A	126	c
	205 65 R 15	94H	7.5	AA		
	215 65 R 16	98H	7.7	AA		
60's	175 60 R 16	82H	8.6	A		
	205 60 R 16	92H	7.4	AA		
	215 60 R 16	95H			141	b
	225 60 R 17	99V			143	b
55's	185 55 R 15	82V	8.6	A		
	195 55 R 16XL	91V	7.6	AA	146	b
	215 55 R 16	93V	7.6	AA		
50's	205 50 R 17XL	94V	7.7	AA		
	225 50 R 17	93V	7.8	A		
2014年3月24日 追加提出						
70's	165 70 R 13	79T	8.8	A	129	c
	165 70 R 14	81T			121	d
	185 70 R 14	88T			127	c
2015年8月25日 追加提出						
60's	165 60 R 14	75H	10.4	B		
65's	155 65 R 13	73T	10.2	B	130	c
70's	155 70 R 13	75T	10.4	B	122	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
65's	175 65 R 14	82H	A	c
	175 65 R 15	84H		
	185 65 R 14	86H		
	185 65 R 15	88H		
	195 65 R 14	89H		
	195 65 R 15	91H		
	205 65 R 15	94H	AA	
	215 65 R 15	96H	A	
	215 65 R 16	98H	AA	
60's	175 60 R 16	82H	A	
	185 60 R 15	84H		
	195 60 R 15	88H		
	195 60 R 16	89H		
	205 60 R 16	92H	AA	
	215 60 R 16	95H		b
	225 60 R 16	98H		c
	225 60 R 17	99V		b
55's	185 55 R 15	82V	A	c
	195 55 R 15	85V		
	195 55 R 16XL	91V	AA	b
	205 55 R 16	91V	A	c
	215 55 R 16	93V	AA	b
	225 55 R 16	95V		
50's	205 50 R 17XL	93V	AA	c
	225 50 R 17	94V	A	b

2014年3月24日 追加提出

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
70's	165 70 R 13	79T	A	c
	165 70 R 14	81T		d
	175 70 R 14	84T		
	185 70 R 14	88T		c
	205 70 R 15	96T		
2015年8月25日 追加提出				
60's	165 60 R 14	75H	B	c
	165 60 R 15	77T		
	175 60 R 15	81V		
65's	155 65 R 13	73T	B	
	155 65 R 14	75T		
	165 65 R 13	77T		
	165 65 R 14	79H		
	165 65 R 15	81H		
70's	155 70 R 13	75T	B	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット