JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	ピレリジャパン㈱

商品名	Cinturato P7(P7C2)

提出日 ：

令和2年11月30日	令和3年12月1日
令和4年4月26日	令和4年5月23日
令和4年6月13日	令和5年11月17日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
40`s	**225 40 R 18**	**92Y XL**	**8.1**	**A**		
45`s	**205 45 R 17**	**88W XL**	**7.8**	**A**		
50`s	**225 50 R 18**	**99W XL**	**6.4**	**AAA**		
55`s	***205 55 R 16***	***91W***	***8.1***	***A***	***148***	***b***
令和3年12月1日　追加提出						
50`s	**205 50 R 17**	**93V XL**	**7.6**	**AA**		
令和4年5月23日　追加提出						
60's	***205 60 R 16***	***92V***	***8.2***	***A***	***143***	***b***

単位(N/kN)

転がり抵抗係数(RRC)	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能(G)	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
40's	**225 40 R 18**	**92Y XL**	A	b
	255 40 R 18	99Y XL		
	275 40 R 18	103Y XL		
45's	**205 45 R 17**	**88W XL**	A	
	225 45 R 17	91Y		
	225 45 R 18	91W		
	225 45 R 18	91Y		
	225 45 R 18	95Y XL		
	235 45 R 18	94W		
	235 45 R 18	98W XL		
	245 45 R 18	96W		
	245 45 R 18	100Y XL		
50's	**225 50 R 18**	**99W XL**	AAA	
	245 50 R 19	105W XL		
55's	***205 55 R 16***	***91W***	A	
	215 55 R 17	94V		
	225 55 R 17	97W		
	225 55 R 17	97Y		

令和3年12月1日　追加提出

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
40's	245 40 R 18	97Y XL	A	b
45's	225 45 R 17	94Y XL	A	
	255 45 R 19	104Y XL		
50's	**205 50 R 17**	**93V XL**	AA	
	205 50 R 17	93W XL		
	225 50 R 17	94Y		
	225 50 R 18	95W		
	225 50 R 18	99V XL	AAA	
	255 50 R 18	106Y XL		
55's	205 55 R 17	91V	A	
	235 55 R 18	104T XL		

令和4年4月26日　追加提出

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
40's	255 40 R 18	95W	A	b

令和4年5月23日　追加提出

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
45's	235 45 R 17	97W XL	A	b
	225 45 R 18	95W XL		
50's	215 50 R 17	95W XL	AA	
55's	215 55 R 17	94W	A	
60's	**205 60 R 16**	**92V**	A	

令和4年6月13日　追加提出

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
40's	245 40 R 18	97W XL	A	b

令和5年11月17日　追加提出

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
45's	225 45 R 17	91W XL	A	b
50's	225 50 R 17	98V XL	AA	
55's	255 55 R 18	109V XL	A	