JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	ピレリジャパン株式会社

商品名	Cinturato P9AS

提出日 ： 2024/12/23

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
35's	275 35 R 20	102W XL	8.8	A		
40's	225 40 R 18	92Y XL	8.5	A		
45's	215 45 R 17	91V XL	8.5	A		
50's	215 50 R 17	91V	8.4	A		
	225 50 R 17(rf)	94V	10.3	B		
55's	205 55 R 16	91V	8.3	A		
60's	205 60 R 16	96V XL			153	b
	215 60 R 16	95V	8.5	A		
65's	225 65 R 17	102V	8.0	A	151	b
50's	225 50 R 17	98V XL	8.7	A		
	235 50 R 18	101W XL	8.3	A		

単位(N/kN)

転がり抵抗係数(RRC)	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能(G)	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
35's	275 35 R 20	102W XL	A	b
40's	225 40 R 18	92Y XL		
	225 40 R 19	93Y XL		
	235 40 R 18	95Y XL		
	245 40 R 18	97Y XL		
	245 40 R 19	98Y XL		
	245 40 R 20	99Y XL		
	275 40 R 19	105Y XL		
45's	215 45 R 17	91V XL		
	225 45 R 17	94Y XL		
	225 45 R 17(rf)	94W XL		
	225 45 R 18	95Y XL		
	225 45 R 18(rf)	95W XL		
	235 45 R 18	98W XL		
	245 45 R 18	100Y XL		
	245 45 R 18(rf)	100V XL		
	245 45 R 19	102Y XL		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
50's	215 50 R 17	91V XL	A	b
	225 50 R 17	98V XL		
	225 50 R 18	99W XL		
	235 50 R 19	99V		
	235 50 R 18	101W XL		
	225 50 R 17(rf)	94V	B	
	245 50 R 18(rf)	100W		
	245 50 R 19(rf)	105W XL		
55's	205 55 R 16	91V	A	
	215 55 R 17	94V		
	225 55 R 17(rf)	97V		
	225 55 R 18	98H		
	225 55 R 17	101V XL		
	235 55 R 18	104V XL		
	235 55 R 19	105V XL		
60's	215 60 R 16	95V		
	205 60 R 16	96V XL		
	215 60 R 17	96H		
	225 60 R 17	99V		
	235 60 R 18	107V XL		
65's	225 65 R 17	102V		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット