JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	ピレリジャパン㈱

商品名	P8FS SUV

提出日 ： 令和1年6月24日
令和3年7月2日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
55`s	**225 55 R 18**	**98H**	**8.9**	**A**
60`s	***215 60 R 17***	***96H***	***8.8***	***A***
65`s	**225 65 R 17**	**102V**	**8.6**	**A**

ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
135	***c***

単位（N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
55's	**225 55 R 18**	**98H**	**A**	**c**
	235 55 R 18	104V		
60's	***215 60 R 17***	***96H***	**A**	
	235 60 R 18	107V		
65's	**225 65 R 17**	**102V**	**A**	

令和3年7月2日 追加届出

55's	235 55 R 19	105V XL	**A**	**c**

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット