JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	ピレリジャパン株式会社

商品名	SCORPION MS

提出日 ： 令和6年9月9日
令和6年11月5日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
65's	***225 65 R 17***	***102H***	**7.9**	**A**	***160***	***a***
60's	***225 60 R 17***	***99H***	**7.8**	**A**		
55's	***225 55 R 18***	***98H***	**8.1**	**A**		
50's	***235 50 R 18***	***97H***	**7.6**	**AA**		
45's	***255 45 R 19***	***104V XL***	**7.8**	**AA**		
40's	***255 40 R 20***	***101W XL***	**7.2**	**AA**		
2024年11月5日追加提出						
50's	***275 50 R 21***	***113Y XL***	**6.0**	**AAA**		
40's	***285 40 R 23***	***115Y XL***	**6.4**	**AAA**		

単位（N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
65's	***235 65 R 17***	***108V XL***	A	a
	225 65 R 17	102H		
60's	255 60 R 19	113W XL		
	235 60 R 18	107V XL		
	225 60 R 18	100V		
	225 60 R 17	***99H***		
55's	225 55 R 20	110Y XL		
	235 55 R **19**	105V XL		
	235 55 R 18	104V XL		
	225 55 R 19	99V		
	225 55 R 18	***98H***		
50's	265 50 R 19	110V XL	AA	
	275 50 R 20	109W		
	265 50 R 20	107V		
	255 50 R 19	107W XL		
	235 50 R 20	104H XL		
	245 50 R 20	102V		
	235 50 R 18	***97H***		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
45's	285 45 R 22	114V XL	AA	a
	275 45 R 21	110Y XL		
	275 45 R 20	110Y XL		
	255 45 R 20	105W XL		
	255 45 R 20	105V XL		
	255 45 R 19	***104V XL***		
40's	295 40 R 21	111V XL		
	295 40 R 20	110W XL		
	265 40 R 21	105V XL		
	255 40 R 20	***101W XL***		
2024年11月5日追加提出				
50's	***275 50 R 21***	***113Y XL***	AAA	a
40's	***285 40 R 23***	***115Y XL***		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット