# JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

| 申請会社 | 住友ゴム工業株式会社 |
|---|---|

| 商品名 | DIREZZA β10 |
|---|---|

提出日 ： 令和元年1月11日

| 偏平率 | 代表サイズ | LI/SS | 転がり抵抗係数(RRC) | ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ |
|---|---|---|---|---|
| 50's | ***205 50 R 16*** | **91V XL** | ***9.6*** | ***B*** |
| 45's | **215 45 R 17** | **91V XL** | **9.9** | **B** |
| | **225 45 R 17** | **94V XL** | **10.3** | **B** |
| 40's | **225 40 R 18** | **92W XL** | **9.8** | **B** |
| | **235 40 R 18** | **95W XL** | **9.7** | **B** |
| | **255 40 R 18** | **99W XL** | **9.5** | **B** |

| ウェットグリップ性能 | ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ |
|---|---|
| ***156*** | ***a*** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

単位（N/kN）

| 転がり抵抗係数（RRC） | 等級 |
|---|---|
| RRC≦6.5 | AAA |
| 6.6≦RRC≦7.7 | AA |
| 7.8≦RRC≦9.0 | A |
| 9.1≦RRC≦10.5 | B |
| 10.6≦RRC≦12.0 | C |

単位（%）

| ウェットグリップ性能（G） | 等級 |
|---|---|
| 155≦G | a |
| 140≦G≦154 | b |
| 125≦G≦139 | c |
| 110≦G≦124 | d |

| 偏平率 | サイズ | LI/SS | RRC | ウェット |
|---|---|---|---|---|
| 50's | ***205 50 R 16*** | **91V XL** | **B** | a |
| 45's | **215 45 R 17** | **91V XL** | **B** | |
| | **225 45 R 17** | **94V XL** | | |
| 40's | **225 40 R 18** | **92W XL** | **B** | |
| | **235 40 R 18** | **95W XL** | | |
| | **255 40 R 18** | **99W XL** | | |

| 偏平率 | サイズ | LI/SS | RRC | ウェット |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| 偏平率 | サイズ | LI/SS | RRC | ウェット |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |