JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	住友ゴム工業株式会社

商品名	ECOFINE

提出日 ： 平成27年6月30日

偏平率	サイズ				LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
80's	***145***	***80***	***R***	***13***	***75S***	***8.6***	***A***
70's	**165**	**70**	**R**	**14**	**81S**	**7.7**	**A**
65's	**155**	**65**	**R**	**13**	**73S**	**8.2**	**A**
60's	**175**	**60**	**R**	**16**	**82H**	**7.6**	**A**
55's	**165**	**55**	**R**	**14**	**72V**	**7.9**	**A**

ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
125	***C***

単位(N/kN)

転がり抵抗係数(RRC)	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位 (%)

ウェットグリップ性能(G)	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ				LI/SS	RRC	ウェット
80's	***145***	***80***	***R***	***13***	***75S***	A	c
	155	80	R	13	79S		
70's	**165**	**70**	**R**	**14**	**81S**		
	175	70	R	14	84S		
	185	70	R	14	88S		
65's	**155**	**65**	**R**	**13**	**73S**		
	155	65	R	14	75S		
	175	65	R	14	82S		
	185	65	R	14	86S		
	175	65	R	15	84H		
	185	65	R	15	88S		
	195	65	R	15	91H		
	205	65	R	15	94H		
60's	185	60	R	15	84H		
	175	**60**	**R**	**16**	**82H**		
	195	60	R	16	89H		
	205	60	R	16	92H		
	215	60	R	16	95H		
55's	**165**	**55**	**R**	**14**	**72V**		
	165	55	R	15	75V		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット