JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	住友ゴム工業株式会社

商品名	ENASAVE RV504

提出日 ： 2014年11月17日
2015年12月8日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
70's	***185 70 R 14***	***88H***	***7.5***	***AA***	***141***	***b***
65's	***155 65 R 13***	***73H***	***7.5***	***AA***	***131***	***c***
60's	**175 60 R 16**	**82H**	**7.5**	**AA**		
55's	**165 55 R 15**	**75V**	**7.6**	**AA**		
50's	**205 50 R 17**	**93V XL**	**7.3**	**AA**		
45's	**215 45 R 17**	**91W XL**	**7.7**	**AA**		
40's	**225 40 R 18**	**92W XL**	**7.4**	**AA**		
2015年12月8日　追加提出						
60's	**165 60 R 15**	**77H**	**7.2**	**AA**		
50's	**215 50 R 18**	**92V**	**7.5**	**AA**		

単位(N/kN)

転がり抵抗係数(RRC)	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能(G)	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
70's	***185 70 R 14***	***88H***	AA	b
	195 70 R 14	91H		
	195 70 R 15	92H		
	205 70 R 14	94H		
	205 70 R 15	96H		
	215 70 R 15	98H		
65's	***155 65 R 13***	***73H***	AA	c
	155 65 R 14	75H		
	175 65 R 14	82H		
	185 65 R 14	86H		b
	185 65 R 15	88H		
	195 65 R 14	89H		
	195 65 R 15	91H		
	205 65 R 15	94H		
	205 65 R 16	95H		
	215 65 R 15	96H		
	215 65 R 16	98H		
60's	**175 60 R 16**	**82H**	AA	c
	195 60 R 15	88H		b
	195 60 R 16	89H		
	205 60 R 16	92H		
	215 60 R 16	95H		
	215 60 R 17	96H		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
55's	**165 55 R 15**	**75V**	AA	c
	205 55 R 16	91V		b
	205 55 R 17	91V		
	215 55 R 17	94V		
	215 55 R 18	95V		
	225 55 R 17	97W		
	225 55 R 18	98V		
50's	**205 50 R 17**	**93V XL**	AA	
	215 50 R 17	95V XL		
	225 50 R 17	98V XL		
	225 50 R 18	*95V*		
	235 50 R 18	97W		
45's	**215 45 R 17**	**91W XL**	AA	
	215 45 R 18	93W XL		
	225 45 R 18	95W XL		
	225 45 R 19	96W XL		
	245 45 R 18	100W XL		
40's	**225 40 R 18**	**92W XL**	AA	
	245 40 R 19	98W XL		
2015年12月8日　追加提出				
60's	**165 60 R 15**	**77H**	AA	c
	225 60 R 17	99H		b
50'S	**215 50 R 18**	**92V**	AA	

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット