JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	住友ゴム工業㈱

商品名	エナセーブRV505

提出日 ： 平成31年3月1日
令和2年9月14日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
70's	***185 70 R 14***	***88H***		
65's	***155 65 R 13***	***73H***	***7.3***	***AA***
60's	**165 60 R 15**	**77H**	**7.4**	**AA**
55's	**165 55 R 15**	**75V**	**7.6**	**AA**
50's	**215 50 R 18**	**92V**	**7.6**	**AA**
45's	**215 45 R 17**	**91W XL**		
40's	**245 40 R 19**	**98W XL**	**7.5**	**AA**
35's	**245 35 R 20**	**95W XL**		**AA**

ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
143	***b***
136	***c***

単位(N/kN)

転がり抵抗係数(RRC)	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位 (%)

ウェットグリップ性能(G)	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
70's	***185 70 R 14***	***88H***	**AA**	**b**
	205 70 R 15	96H		
	215 70 R 15	98H		
65's	**155 65 R 13**	**73H**	**AA**	**c**
	155 65 R 14	75H		
	165 65 R 14	79S		
	175 65 R 14	82H		
	175 65 R 15	84H		
	185 65 R 14	86H		**b**
	185 65 R 15	88H		
	185 65 R 15	92H XL		
	195 65 R 15	91H		
	205 65 R 15	94H		
	205 65 R 16	95H		
	215 65 R 15	96H		
	215 65 R 16	98H		
60's	**165 60 R 15**	**77H**	**AA**	**c**
	175 60 R 16	82H		
	195 60 R 15	88H		**b**
	195 60 R 16	89H		
	205 60 R 16	92H		
	215 60 R 16	95H		
	215 60 R 17	96H		
	225 60 R 17	99H		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
55's	**165 55 R 15**	**75V**	**AA**	**c**
	175 55 R 15	77V		
	205 55 R 16	91V		**b**
	205 55 R 17	91V		
	215 55 R 17	94V		
	215 55 R 18	95V		
	225 55 R 17	97W		
	225 55 R 18	98V		
	225 55 R 19	99V		
	235 55 R 18	100V		
50's	205 50 R 17	93V XL	**AA**	
	215 50 R 17	95V XL		
	215 50 R 18	**92V**		
	225 50 R 17	98V XL		
	225 50 R 18	95V		
	235 50 R 18	97W		
45's	**215 45 R 17**	**91W XL**	**AA**	
	215 45 R 18	93W XL		
	225 45 R 18	95W XL		
	225 45 R 19	96W XL		
	245 45 R 18	100W XL		
	245 45 R 19	98W		
40's	**245 40 R 19**	**98W XL**	**AA**	
	245 40 R 20	99W XL		
35's	**245 35 R 20**	**95W XL**	**AA**	

令和2年9月14日 追加申請

60's	185 60 R 15	84H	**AA**	**b**

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット