

# JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社 住友ゴム工業株式会社

商品名 LM704

提出日 : 2010年12月24日 2013年12月24日  
2011年7月12日

扁平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数 (RRC)	グレーディング
65's	155 65 R 14	75H	8.5	A
	175 65 R 14	82H		
60's	165 60 R 14	75H	8.8	A
55's	155 55 R 14	69V	8.6	A
50's	165 50 R 15	73V	9.0	A
45's	165 45 R 16	74V XL	8.9	A
40's	205 40 R 17	84W XL	8.9	A
35's	215 35 R 18	84W XL	8.4	A
30's	265 30 R 19	93W XL	8.3	A

ウェットグリップ性能	グレーディング
129	c
143	b

単位 (N/kN)		単位 (%)	
転がり抵抗係数 (RRC)	等級	ウェットグリップ性能 (G)	等級
RRC ≤ 6.5	AAA	155 ≤ G	a
6.6 ≤ RRC ≤ 7.7	AA	140 ≤ G ≤ 154	b
7.8 ≤ RRC ≤ 9.0	A	125 ≤ G ≤ 139	c
9.1 ≤ RRC ≤ 10.5	B	110 ≤ G ≤ 124	d
10.6 ≤ RRC ≤ 12.0	C		

扁平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
65's	155 65 R 14	75H	A	c
	175 65 R 14	82H		
	175 65 R 15	84H		
	185 65 R 14	86H		
	185 65 R 15	88H		
	195 65 R 15	91H		
	205 65 R 15	94H		
	205 65 R 16	95H		
60's	215 65 R 16	98H		
	165 60 R 14	75H	c	
	175 60 R 14	79H		
	175 60 R 15	81H		
	175 60 R 16	82H		
	185 60 R 14	82H		
	185 60 R 15	84H		
	185 60 R 16	86H		
	195 60 R 15	88H		
	195 60 R 16	89H		
55's	205 60 R 15	91H		
	205 60 R 16	92H		
	215 60 R 16	95H		
	225 60 R 16	98H		
	155 55 R 14	69V	A	c
	165 55 R 14	72V		
	165 55 R 15	75V		
	185 55 R 15	82V		
	185 55 R 16	83V		
	195 55 R 15	85V		
195 55 R 16	87V			
205 55 R 16	91V			
50's	205 55 R 17	91V		
	215 55 R 16	97V XL		
	215 55 R 17	94V		
	225 55 R 16	95V		
	225 55 R 17	101W XL		
	225 55 R 18	98V		
	235 55 R 18	100V		
	45's	165 50 R 15	73V	c
		165 50 R 16	75V	
		195 50 R 15	82V	
195 50 R 16		84V		
205 50 R 16		87V		
205 50 R 17		93V XL		
215 50 R 17		95V XL		
225 50 R 16		96V XL		
225 50 R 17		98V XL		
225 50 R 18		95W		
40's	235 50 R 17	96V		
	235 50 R 18	97W		
	165 45 R 16	74V XL	c	
	195 45 R 16	80W		
	205 45 R 16	87V XL		
	205 45 R 17	88W XL		
	215 45 R 17	91W XL		
	215 45 R 18	93W XL		
	225 45 R 17	94W XL		
	225 45 R 18	95W XL		
35's	225 45 R 19	96W XL		
	235 45 R 17	94W		
	235 45 R 18	94W		
	235 45 R 19	96W XL		
	235 45 R 17	94W		
	235 45 R 18	94W		
	235 45 R 19	96W XL		
	235 45 R 17	94W		
	235 45 R 18	94W		
	235 45 R 19	96W XL		

扁平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
55's	205 55 R 17	91V	A	b
	215 55 R 16	97V XL		
	215 55 R 17	94V		
	225 55 R 16	95V		
	225 55 R 17	101W XL		
	225 55 R 18	98V		
	235 55 R 18	100V		
	50's	165 50 R 15		
165 50 R 16		75V		
195 50 R 15		82V		
195 50 R 16		84V		
205 50 R 16		87V		
205 50 R 17		93V XL		
215 50 R 17		95V XL		
225 50 R 16		96V XL		
225 50 R 17		98V XL		
225 50 R 18		95W		
45's	235 50 R 17	96V		
	235 50 R 18	97W		
	165 45 R 16	74V XL	c	
	195 45 R 16	80W		
	205 45 R 16	87V XL		
	205 45 R 17	88W XL		
	215 45 R 17	91W XL		
	215 45 R 18	93W XL		
	225 45 R 17	94W XL		
	225 45 R 18	95W XL		
40's	225 45 R 19	96W XL		
	235 45 R 17	94W		
	235 45 R 18	94W		
	235 45 R 19	96W XL		
	235 45 R 17	94W		
	235 45 R 18	94W		
	235 45 R 19	96W XL		
	235 45 R 17	94W		
	235 45 R 18	94W		
	235 45 R 19	96W XL		

扁平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
45's	245 45 R 17	95W	A	b
	245 45 R 18	100W XL		
	245 45 R 19	98W		
	255 45 R 18	99W		
	205 40 R 17	84W XL		
40's	215 40 R 17	87W XL		
	215 40 R 18	89W XL		
	225 40 R 18	92W XL		
	225 40 R 19	89W		
	235 40 R 18	95W XL		
	245 40 R 17	91W		
	245 40 R 18	93W		
	245 40 R 19	98W XL		
	245 40 R 20	95W		
	255 40 R 17	94W		
35's	255 40 R 18	99W XL		
	215 35 R 18	84W XL	A	b
	215 35 R 19	85W XL		
	225 35 R 19	88W XL		
	235 35 R 19	91W XL		
	245 35 R 19	93W XL		
	245 35 R 20	95W XL		
	255 35 R 18	94W XL		
	265 35 R 18	97W XL		
	275 35 R 19	100W XL		
30's	265 30 R 19	93W XL		
	275 30 R 19	96W XL		
	275 30 R 20	97W XL		
	275 30 R 20	97W XL		

2011年7月12日 追加提出  

60's	215 60 R 17	96H	A	b
55's	215 55 R 18	95V	A	b

2013年12月24日 追加提出  

65's	195 65 R 16	92V	A	b
50's	245 50 R 18	100W	A	b

