JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	東洋ゴム工業㈱

商品名	ECO WALKER

提出日 ： 平成22年3月3日
平成22年3月5日
平成22年3月8日
平成22年3月26日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
70's	*155 70 R 13*	*75S*	*8.94*	*A*	*121.7*	*d*
	165 70 R 14	*81S*			*134.7*	*c*
65's	*155 65 R 14*	*75S*	*8.90*	*A*	*134.2*	*c*
60's	175 60 R 15	81H	8.98	A		
50's	165 50 R 15	73V	9.00	A		
2010年3月5日 追加提出						
80's	*145 80 R 13*	*75S*	*8.8*	*A*	*116.9*	*d*
2010年3月8日 追加提出						
55's	215 55 R 16	93V	8.61	A		
2010年3月26日 追加提出						
65's	155 65 R 13	73S	8.70	A		
60's	155 60 R 15	74H	8.87	A		
55's	165 55 R 14	72V	8.96	A		

単位（N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

2010年3月3日 提出

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
70's	*155 70 R 13*	*75S*	A	d
	165 70 R 13	79S		
	175 70 R 13	82S		
	165 70 R 14	*81S*		c
	175 70 R 14	84S		
	185 70 R 14	88S		
65's	*155 65 R 14*	*75S*	A	c
	165 65 R 13	77S		d
	165 65 R 15	81S		c
	175 65 R 14	82S		
	175 65 R 15	84S		
	185 65 R 14	86S		
	185 65 R 15	88S		
	195 65 R 14	89S		
	195 65 R 15	91H		
	195 65 R 16	92V		
	205 65 R 15	94H		
	205 65 R 16	95H		
	215 65 R 15	96H		
60's	175 60 R 15	81H	A	c
	175 60 R 16	82H		
	185 60 R 15	84H		
	195 60 R 15	88H		
	195 60 R 16	89H		
	205 60 R 15	91H		
	205 60 R 16	92H		
	215 60 R 16	95H		
50's	165 50 R 15	73V	A	c
	195 50 R 16	84V		
	205 50 R 17	89V		
	215 50 R 17	91V		

2010年3月5日 追加提出

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
80's	*145 80 R 13*	*75S*	A	d
	155 80 R 13	79S		
	165 80 R 13	83S		

2010年3月8日 追加提出

55's	215 55 R 16	93V	A	c
	215 55 R 17	94V		

2010年3月26日 追加提出

65's	155 65 R 13	73S	A	d
60's	155 60 R 15	74H	A	c
	175 60 R 14	79H		
55's	165 55 R 14	72V	A	c
	165 55 R 15	75V		
	185 55 R 15	82V		
	195 55 R 15	85V		
	195 55 R 16	87V		
	205 55 R 16	91V		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット