## JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社 東洋ゴム工業㈱ 商品名 NANOENERGY 3PLUS 提出日 :

平成27年12月15日

平成28年2月1日

平成28年3月1日

平成28年6月1日

平成28年9月1日

偏平率	代表	表サイ	ズ		LI/SS	転がり抵抗 係数(RRC)	ク・レーテ・ィンク・
80's	155	80	R	13	79S	9.0	Α
70's	165	70	R	13	79S	9.0	Α
65's	165	65	R	14	79S	9.0	Α
60's	175	60	R	14	79H	9.0	Α
55's	185	55	R	15	82V	9.0	Α
50's	195	50	R	16	84V	9.0	Α
45's	215	45	R	17	87W	9.0	Α
40's	215	40	R	18	85W	9.0	Α
平成28年6	月1日 追加	1届出					

ウェットグ リップ性能	ク・レーテ・ィンク・
141	Ь

## 単位 NJ/kN)

単位 (%)

転がり抵抗係数 RRC)	等級	-
RRC ≦6.5	AAA	
6.6≦RRC≦7.7	AA	
7.8≦RRC≦9.0	Α	
9.1≦RRC≦10.5	В	
10.6≦RRC≦12.0	С	

ウェットグリップ性能 (6)	等級
155≦G	а
140≦G ≦154	b
125≦G ≦139	С
110≦G ≦124	d

1 /9020 7 0	71:14 242						
50's	195	50	R	15	82V	9.0	Α
45's	195	45	R	16	80W	9.0	Α
40's	205	40	R	17	80W	9.0	Α
35's	215	35	R	18	84W	9.0	Α
30's	265	30	R	19	93W	9.0	Α

# 平成28年2月1日 追加提出

偏平率	-	サイズ			LI/SS	RRC	ウェット
80's	155	80	R	13	79S	Α	
	165	70	R	13	798		
70's	165	70	R	14	81S	Α	
105	175	70	R	14	84S	^	
	185	70	R	14	88S		
	165	65	R	14	79S		
	175	65	R	14	82S		
65's	175	65	R	15	84S	Α	
	185	65	R	15	88S		
	195	65	R	15	91H		
	175	60	R	14	79H	Α	
60's	175	60	R	16	82H		b
00 8	185	60	R	15	84H		D
	215	60	R	16	95H		
	185	55	R	15	82V		
	185	55	R	16	83V		
55's	205	55	R	16	91V	Α	
	215	55	R	17	94V		
	225	55	R	17	97V		
50's	195	50	R	16	84V	Α	
	215	45	R	17	87W		
45's	225	45	R	18	91W	Α	
	245	45	R	18	96W		
40's	215	40	R	18	85W	Α	

偏平率		サイズ			LI/SS	RRC	ウェット
	185	65	R	14	86S		
65`s	205	65	R	15	94H	Α	
	205	65	R	16	95H		
	175	60	R	15	81H		ь
60`s	195	60	R	15	88H	Α	U
	205	60	R	16	92H		
55`s	195	55	R	16	87V	Α	
50`s	215	50	R	17	91V	Α	
平成28年3	3月1日 :	追加拐	出				
80's	165	80	R	13	83S	Α	
70's	175	70	R	13	82S	Α	
65's	195	65	R	14	89S	Α	
033	195	65	R	16	92V		
60's	185	60	R	16	86H	Α	b
003	195	60	R	16	89H	(	
50's	225	50	R	17	94V	Α	
30 3	225	50	R	18	95W	(	
45's	215	45	R	18	89W	Α	
平成28年6	月1日 :	追加提	出				
55`s	195	55	R	15	85V	Α	
33.8	215	55	R	16	93V	A	
	195	50	R	15	82V	A	h
50.0	205	50	R	15	86V		b
50`s	205	50	R	16	87V		
	205	50	R	17	89V		

偏平率	-	サイス	ζ"		LI/SS	RRC	ウェット		
	195	45	R	16	80W				
45`s	205	45	R	17	84W	Α			
43.5	225	45	R	17	94W XL	A			
	235	45	R	17	94W				
	205	40	R	17	80W				
	215	40	R	17	83W				
40`s	225	40	R	18	88W	Α			
40.5	225	40	R	19	93W XL	A			
	235	40	R	18	91W				
	255	40	R	17	94W		b		
	215	35	R	18	84W XL	Α	D		
	215	35	R	19	85W XL				
	225	35	R	19	88W XL				
35`s	225	35	R	20	90W XL				
33.8	235	35	R	19	91W XL				
	245	35	R	19	93W XL				
	245	35	R	20	95W XL				
	265	35	R	18	93W				
30`s	265	30	R	19	93W XL	Α			
30 8	275	30	R	19	96W XL	A			
平成28年9月1日 追加届出									

### 平成28年9月1日 追加届出

65's	165	65	R	15	81S	Α	h
45's	195	45	R	17	81W	Α	D