JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	東洋ゴム工業㈱

商品名	NITTO INVO

提出日 ： 平成28年2月23日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
45's	***225 45 R 17***	***91W***	***12.0***	***C***
40's	**225 40 R 18**	**92W**	**12.0**	**C**
35's	**235 35 ZR 19**	**91W**	**12.0**	**C**
30's	**225 30 ZR 20**	**85W**	**12.0**	**C**
25's	**285 25 ZR 20**	**93Y**	**12.0**	**C**

ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
124	***d***

単位(N/kN)

転がり抵抗係数(RRC)	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能(G)	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
45's	**225 45 R 17**	**91W**	**C**	**d**
	225 45 ZR 19	96W		
	245 45 ZR 17	95W		
	245 45 R 18	96W		
	245 45 ZR 20	99W		
	255 45 ZR 20	101W		
40's	**225 40 R 18**	**92W**	**C**	
	225 40 ZR 19	93Y		
	245 40 R 18	97W		
	245 40 ZR 19	98W		
	245 40 R 20	99W		
	255 40 ZR 19	100Y		
	275 40 ZR 18	99W		
	275 40 R 20	106W		
35's	**235 35 ZR 19**	**91W**	**C**	
	245 35 R 20	95W		
	245 35 ZR 21	96W		
	255 35 R 18	94W		
	255 35 ZR 19	96Y		
	255 35 ZR 20	97Y		
	255 35 ZR 22	99W		
	275 35 ZR 19	100W		
	275 35 ZR 20	102W		
	285 35 ZR 19	99W		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
30's	**225 30 ZR 20**	**85W**	**C**	**d**
	235 30 ZR 20	88Y		
	245 30 ZR 20	90W		
	245 30 ZR 22	92W		
	255 30 ZR 20	92Y		
	255 30 ZR 21	93Y		
	255 30 R 22	95W		
	255 30 ZR 24	97W		
	265 30 ZR 22	97W		
	275 30 R 20	97W		
	285 30 ZR 20	99Y		
	285 30 ZR 21	100W		
	345 30 ZR 19	105Y		
25's	**285 25 ZR 20**	**93Y**	**C**	
	295 25 ZR 20	95W		
	295 25 ZR 21	96Y		
	295 25 R 22	97W		
	305 25 ZR 20	97Y		
	345 25 ZR 20	100Y		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット