JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	TOYO TIRE㈱

商品名	PROXES CL1 SUV

提出日 ： 令和2年6月29日
令和2年8月31日
令和3年11月4日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
80's	*175 80 R 16*	*91S*	*9.0*	*A*
65's	225 65 R 17	102H	9.0	A
60's	205 60 R 16	92H	9.0	A
55's	225 55 R 18	98V	9.0	A
40's	*245 40 R 20*	*99W XL*	9.0	A
令和2年8月31日提出				
70's	215 70 R 16	100H	9.0	A
55's	215 55 R 17	94V	9.0	A
50's	215 50 R 18	92V	9.0	A
45's	225 45 R 19	96W XL	9.0	A
令和3年11月2日提出				
65's	195 65 R 16	92H	9.0	A
60's	195 60 R 17	90H	9.0	A
55's	205 55 R 17	91V	9.0	A

ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
142	*b*

単位（N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
80`s	*175 80 R 16*	*91S*	A	b
65`s	225 65 R 17	102H	A	
	235 65 R 18	106H		
60`s	205 60 R 16	92H	A	
	225 60 R 18	100H		
55`s	225 55 R 18	98V	A	
	225 55 R 17	101V XL		
	235 55 R 18	100V		
40`s	245 40 R 20	99W XL	A	
令和2年8月31日提出				
70`s	215 70 R 16	100H	A	b
60`s	215 60 R 16	95V	A	
	215 60 R 17	96H		
	225 60 R 17	99H		
55`s	215 55 R 17	94V	A	
	225 55 R 19	99V		
	235 55 R 17	99V		
50`s	215 50 R 18	92V	A	
	225 50 R 18	95W		
45`s	225 45 R 19	96W XL	A	
	245 45 R 20	103W XL		

令和3年11月2日提出

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
65`s	195 65 R 16	92H	A	b
60`s	195 60 R 17	90H	A	
55`s	205 55 R 17	91V	A	
	215 55 R 18	95V		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット