JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	TOYO TIRE㈱

商品名	PROXES FD1

提出日 ： 令和3年4月9日
令和3年11月30日
令和4年3月1日
令和5年4月13日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
40's	***245 40 R 20***	***99W XL***	***9.0***	***A***	***134***	***c***
35's	**245 35 R 20**	**95W XL**	**9.0**	**A**		
令和3年11月30日提出						
45's	***225 45 R 19***	***96W XL***	***9.0***	***A***	***125***	***c***
40's	**225 40 R 19**	**93W XL**	**9.0**	**A**		
令和5年4月13日提出						
55's	***225 55 R 19***	***103V XL***	***9.0***	***A***	***125***	***c***

単位（N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
40`s	***245 40 R 20***	***99W XL***	**A**	**c**
	245 40 R 21	100W XL		
35`s	**245 35 R 20**	**95W XL**	**A**	
	245 35 R 21	96W XL		
令和3年11月30日提出				
45's	***225 45 R 19***	***93W XL***	**A**	**c**
40's	**225 40 R 19**	**96W XL**	**A**	
令和4年3月1日提出				
45's	245 45 R 20	103W XL	**A**	**c**
令和5年4月13日提出				
55's	**225 55 R 19**	**103V XL**	**A**	**c**

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット