JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	TOYO TIRE㈱

商品名	PROXES Sport SUV

提出日 ： 平成30年4月9日
令和元年2月13日

偏平率	代表サイズ				LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
65's	*215*	*65*	*R*	*17*	*99V*	*10.5*	*B*
	235	65	R	17	108W XL	9.0	A
60's	235	60	R	18	107W XL	9.0	A
55's	235	55	R	18	100V	10.5	B
	235	55	R	19	105Y XL	9.0	A
50's	255	50	R	19	107Y XL	9.0	A
45's	255	45	R	20	105Y XL	9.0	A
40`s	275	40	R	22	104Y XL	9.0	A
令和元年2月13日 追加届出							
55's	235	55	R	20	102W	9.0	A
50's	235	50	R	19	99W	10.5	B
45's	255	45	R	19	104Y XL	9.0	A
40's	255	40	R	21	102Y XL	9.0	A
35's	265	35	R	22	102Y XL	10.5	B
30's	295	30	R	22	103Y XL	10.5	B
	325	30	R	21	108Y XL	9.0	A

ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
157	*a*

単位(N/kN)

転がり抵抗係数(RRC)	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能(G)	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ				LI/SS	RRC	ウェット
65`s	*215*	*65*	*R*	*17*	*99V*	B	a
	235	65	R	17	108W XL	A	
60`s	235	60	R	18	107W XL	A	
55`s	235	55	R	18	100V	B	
	235	55	R	19	105Y XL	A	
	255	55	R	18	109Y XL		
	255	55	R	19	111Y XL		
50`s	255	50	R	19	107Y XL	A	
	255	50	R	20	109Y XL		
	265	50	R	19	110Y XL		
45`s	255	45	R	20	105Y XL	A	
	275	45	R	20	110Y XL		
	285	45	R	19	111Y XL		
35`s	275	35	R	22	104Y XL	A	
	285	35	R	22	106Y XL		
	315	35	R	20	110Y XL		

偏平率	サイズ				LI/SS	RRC	ウェット
令和元年2月13日 追加届出							
60`s	255	60	R	17	110W XL	A	a
	265	60	R	18	110V		
55`s	235	55	R	20	102W	A	
	275	55	R	17	109V		
	275	55	R	19	111W		
50`s	235	50	R	19	99W	B	
	265	50	R	20	111Y XL	A	
45`s	255	45	R	19	104Y XL	A	
	265	45	R	21	104Y		
	265	45	R	20	108Y XL		
	275	45	R	19	108Y XL		
40`s	255	40	R	21	102Y XL	A	
	275	40	R	21	107Y XL		
	295	40	R	20	110Y XL		
	295	40	R	21	111Y XL		
	295	40	R	22	112Y XL		
35`s	265	35	R	22	102Y XL	B	
	285	35	R	21	105Y XL	A	
	295	35	R	21	107Y XL		
30`s	295	30	R	22	103Y XL	B	
	325	30	R	21	108Y XL	A	

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット