JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	横浜ゴム㈱

商品名	ADVAN A08B

提出日 ： 平成31年2月7日
令和2年2月12日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
50's	***205 50 R 16***	***87V***	***9.8***	***B***	***122***	***d***
45's	**215 45 R 17**	**91V XL**	**9.0**	**A**		
40's	**235 40 R 18**	**95W XL**	**8.4**	**A**		
2020年2月12日　追加提出						
40's	**255 40 R 18**	**99W XL**	**9.1**	***B***	***134***	***c***

単位 N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
50's	***205 50 R 16***	***87V***	B	d
45's	**215 45 R 17**	**91V XL**	**A**	
	225 45 R 17	94V XL		
40's	**235 40 R 18**	**95W XL**	**A**	
	225 40 R 18	99W XL		
2020年2月12日　追加提出				
50's	***255 40 R 18***	***99W XL***	B	c

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット