JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	横浜ゴム㈱

商品名	ADVAN A08B SPEC G

提出日 ： 令和元年8月23日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
50's	***205 50 R 16***	***87V***	***9.1***	***B***
45's	**215 45 R 17**	**91V XL**	**9.1**	**B**
40's	**235 40 R 18**	**95W XL**	**9.1**	**B**

ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
137	***c***

単位 N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G ≦154	b
125≦G ≦139	c
110≦G ≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
50's	***205 50 R 16***	***87V***	**B**	**c**
45's	**215 45 R 17**	**91V XL**	**B**	
	225 45 R 17	94V XL		
40's	**235 40 R 18**	**95W XL**	**B**	
	255 40 R 18	99W XL		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット