JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	横浜ゴム㈱

商品名	ADVAN Sport V105 Z・P・S

提出日 ： 平成29年9月1日
平成30年4月27日
令和2年1月26日
令和2年4月13日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
60's	***205 60 R 16***	***92W***	***10.0***	***B***
55's	**225 55 R 16**	**95W**	**9.2**	***B***
50's	**205 50 R 17**	**89W**	**9.9**	***B***
45's	**225 45 R 18**	**91Y**	**9.6**	***B***
40's	**245 40 R 18**	**93Y**	**9.8**	***B***
35's	**275 35 R 19**	**96Y**	**9.2**	***B***

ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
150	***b***

単位 N/kN）

転がり抵抗係数 RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位 （%）

ウェットグリップ性能 G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
60's	***205 60 R 16***	***92W***	**B**	**b**
55`s	**225 55 R 16**	**95W**	**B**	
	225 55 R 17	97Y		
50's	**205 50 R 17**	**89W**	**B**	
45`s	**225 45 R 18**	**91Y**		
	245 45 R 18	96Y		
40's	**245 40 R 18**	**93Y**	**B**	
	245 40 R 19	94Y		
	255 40 R 18	95Y		
35's	**275 35 R 19**	**96Y**	**B**	
平成30年4月27日 追加提出				
40's	275 40 R 18	99Y	**B**	b
	225 40 R 19	93Y		
令和2年1月26日 追加提出				
40's	275 40 R 20	102Y	**B**	b
45's	245 45 R 20	99Y		
令和2年4月13日 追加提出				
35's	255 35 R 19	96Y XL	**B**	b

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット