

JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	横浜ゴム株式会社	商品名	ADVAN V61
------	----------	-----	-----------

提出日：2024年12月12日
2025年7月18日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	グレーディング	ウェットグリップ性能	グレーディング
65's	235 65 R 17	104H	6.7	AA	125	c
60's	225 60 R 17	99H	7.0	AA	125	c
	225 60 R 18	100V	7.6	AA		
	235 60 R 18	103H	6.3	AAA	142	b
	235 60 R 18	103H	6.5	AAA	149	b
	235 60 R 19	103V	7.5	AA	159	a
	225 55 R 18	98H	7.4	AA		
55's	225 55 R 19	99V	7.3	AA		
	235 55 R 18	104V XL	6.3	AAA		
	225 50 R 19	96V	7.5	AA		
50's	235 50 R 20	104W XL	6.1	AAA		
	255 45 R 20	105W XL	6.3	AAA		

単位 (N/kN)		単位 (%)	
転がり抵抗係数 (RRC)	等級	ウェットグリップ性能 (G)	等級
$RRC \leq 6.5$	AAA	$155 \leq G$	a
$6.6 \leq RRC \leq 7.7$	AA	$140 \leq G \leq 154$	b
$7.8 \leq RRC \leq 9.0$	A	$125 \leq G \leq 139$	c
$9.1 \leq RRC \leq 10.5$	B	$110 \leq G \leq 124$	d
$10.6 \leq RRC \leq 12.0$	C		

偏平率	サイズ				LI/SS	RRC	ウェット
65's	235	65	R	17	104H		c
60's	225	60	R	17	99H	AA	b
	225	60	R	18	100V		a
	235	60	R	18	103H		b
	235	60	R	18	103H	AAA	c
	235	60	R	18	103V		b
	235	60	R	19	103V	AA	c
	235	60	R	18	107V XL	AAA	b
55's	225	55	R	18	98H		
	225	55	R	19	99V	AA	a
	235	55	R	20	102V		
	235	55	R	18	104V XL	AAA	b
	255	55	R	18	105V	AA	
	235	55	R	19	105V XL	AAA	
	265	55	R	19	109V	AA	

扁平率	サイズ		LI/SS	RRC	ウェット
50's	225 50 R 19	96V		AA	a
	235 50 R 21	101W			
	235 50 R 20	104W XL			
45's	255 45 R 20	105W XL		AAA	b
	255 45 R 22	107V XL			

2025年7月18日 追加提出

[illegible][illegible]