JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	横浜ゴム株式会社

商品名	ADVAN dB V553

提出日 ： 令和6年2月1日
令和6年9月19日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数（RRC）	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
65's	***155 65 R 14***	***75H***	**8.2**	**A**	***167***	***a***
	225 65 R 17	***106V***	**7.2**	**AA**		
60's	***185 60 R 15***	***84H***	**8.5**	**A**		
	215 60 R 17	***96H***	**7.4**	**AA**		
55's	***165 55 R 15***	***75V***	**8.5**	**A**		
	225 55 R 19	***103V***	**7.1**	**AA**		
50's	***195 50 R 19***	***88H***	**8.1**	**A**		
	225 50 R 17	***94W***	**7.5**	**AA**		
	245 50 R 19	***101W***	**6.9**	**AA**		
45's	***205 45 R 17***	***88W XL***	**8.1**	**A**		
	225 45 R 18	***95W XL***	**7.6**	**AA**		
	245 45 R 18	***100W XL***	**7.5**	**AA**		
40's	***225 40 R 18***	***92W***	**8.0**	**A**		
	235 40 R 18	***95W***	**7.5**	**AA**		
	245 40 R 19	***98W XL***	**7.3**	**AA**		
35's	***265 35 R 18***	***97W XL***	**8.2**	**A**		
令和6年9月19日 追加提出						
55's	***255 55 R 20***	***107V***	**7.0**	**AA**		

単位（N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
65's	***155 65 R 14***	***75H***	A	a
	175 65 R 15	84H		
	185 65 R 15	88H		
	195 65 R 15	91H		
	225 65 R 17	***106V XL***	AA	
60's	***185 60 R 15***	***84H***	A	
	195 60 R 16	89V		
	195 60 R 17	90H		
	205 60 R 16	92V		
	215 60 R 16	95V		
	215 60 R 17	***96H***	AA	
	225 60 R 17	99H		
	225 60 R 18	104W XL		
55's	***165 55 R 15***	***75V***	A	
	195 55 R 16	87V		
	205 55 R 16	91W		
	215 55 R 17	94W		
	225 55 R 17	97W		
	225 55 R 18	98V XL		
	225 55 R 19	***103V XL***	AA	
50's	***195 50 R 19***	***88H***	A	
	205 50 R 17	93W XL		
	245 50 R 18	100W		
	215 50 R 17	95V XL	AA	
	225 50 R 17	***94W***		
	225 50 R 18	99W XL		
	235 50 R 18	97W		
	245 50 R 19	***101W***		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
45's	***205 45 R 17***	***88W XL***	A	a
	215 45 R 17	91W XL		
	215 45 R 18	93W XL		
	225 45 R 17	91W		
	225 45 R 21	95W		
	235 45 R 18	98W XL		
	245 45 R 17	99W XL		
	225 45 R 18	***95W XL***	AA	
	225 45 R 19	96W XL		
	245 45 R 18	***100W XL***		
	245 45 R 19	102Y XL		
40's	***225 40 R 18***	***92W XL***	A	
	235 40 R 19	96Y XL		
	245 40 R 18	97Y XL		
	235 40 R 18	***95W XL***	AA	
	245 40 R 19	***98W XL***		
	245 40 R 20	99W XL		
35's	***265 35 R 18***	***97W XL***	A	
令和6年9月19日 追加提出				
55's	235 55 R 19	105W XL	AA	a
	255 55 R 20	***107V***		
45's	235 45 R 21	101V XL		
	245 45 R 20	103Y XL		
	255 45 R 22	107V XL		
40's	245 40 R 21	100Y XL		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット