JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社 横浜ゴム(株) 商品名 BluEarth RV-02CK

提出日 : 平成28年11月21日

平成30年12月27日

110≦G ≦124

偏平率	代表	表サイ	ズ		LI/SS	転がり抵抗 係数(RRC)	グレーディング
80`s	145	80	R	13	75S	8.9	Α
70`s	185	70	R	14	88\$	9.0	Α
65`s	155	65	R	14	75H	8.9	Α
55`s	165	55	R	15	75V	8.9	Α
平成30年	12月27日	追加	申請				
60`s	165	60	R	14	75H	8.4	Α

ウェットグ リップ性能	ク゛レーテ゛ィンク゛
154	b

	単位 N/kN)
転がり抵抗係数 RRC)	等級
RRC ≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	Α
9.1≦RRC≦10.5	В
10.6≦RRC≦12.0	С

	単位 (%)
ウェットグリップ性能 G)	等級
155≦G	a
140≦G ≦154	b
125≦G ≦139	С

d

偏平率	+	ナイズ			LI/SS	RRC	ウェット
80`s	145	80	R	13	75S	Α	, , ,
70`s	185	70	R	14	88S	Α	
65`s	155	65	R	14	75H	Α	b
05.5	185	65	R	15	88H	ζ	
55`s	165	55	R	15	75V	Α	
2018年12.	月27日 追	加提出	4				
65`s	165	65	R	14	79S	Α	
60`s	165	60	R	14	75H	Α	ь
	165	60	R	15	77H	^	5
55`s	175	55	R	15	77V	Α	

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
	l .		ļ	

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット