JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	横浜ゴム㈱	商品名	BluEarth-RV RV03

提出日：令和3年11月18日　令和4年1月25日
令和4年4月25日　令和4年12月27日
令和5年6月9日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数（RRC）	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
65`s	***185 65 R 15***	***88H***	***8.5***	***A***
60`s	**185 60 R 15**	**84H**	**8.2**	**A**
55`s	**225 55 R 18**	**98V**	**7.3**	**AA**
	205 55 R 16	**91W**	**8.3**	**A**
50`s	**235 50 R 18**	**101V XL**	**7.3**	**AA**
	225 50 R 18	**95V**	**8.3**	**A**
45`s	**245 45 R 19**	**102W XL**	**7.3**	**AA**
	215 45 R 17	**91X XL**	**7.8**	**A**
40`s	**245 40 R 19**	**98W XL**	**7.8**	**AA**
	225 40 R 19	**93W XL**	**7.8**	**A**
35`s	**245 35 R 20**	**95W XL**	**7.4**	**AA**
令和4年1月25日提出				
65`s	**225 65 R 17**	**102H**	**8.2**	**AA**
60`s	**225 60 R 18**	**100H**	**8.2**	**AA**

ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
160	***a***

単位（N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
65`s	***185 65 R 15***	***88H***	A	a
	195 65 R 15	91H		
	205 65 R 15	94V		
	215 65 R 15	96H		
	205 65 R 16	95H		
	215 65 R 16	98H		
60`s	**185 60 R 15**	**84H**	A	
	195 60 R 16	89V		
	205 60 R 16	92H		
	215 60 R 16	95H		
	215 60 R 17	96H		
	225 60 R 17	99H		
55`s	**205 55 R 16**	**91W**	A	
	205 55 R 17	91V		
	215 55 R 17	94V		
	225 55 R 17	101V XL	AA	
	225 55 R 18	**98V**		
50`s	215 50 R 17	95V XL	A	
	225 50 R 18	**95V**		
	235 50 R 18	**101V XL**	AA	
45`s	**215 45 R 17**	**91W XL**	A	
	215 45 R 18	93W XL		
	225 45 R 18	95W XL		
	225 45 R 19	96W XL		
	245 45 R 19	**102W XL**	AA	
40`s	**225 40 R 19**	**93W XL**	A	
	245 40 R 19	**98W XL**	AA	
	245 40 R 20	99W XL		
35`s	**245 35 R 20**	**95W XL**	AA	

令和4年1月25日提出

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
65`s	**225 65 R 17**	**102H**	AA	a
60`s	**225 60 R 18**	**100H**	AA	
55`s	225 55 R 19	103H XL	AA	
令和4年4月25日提出				
50`s	205 50 R 17	93V XL	A	a
令和4年12月27日提出				
55's	205 55 R 17	95V XL	AA	a
令和5年6月9日提出				
60's	205 60 R 16	96H XL	A	a

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット