# JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

| 申請会社 | 横浜ゴム㈱ |
|---|---|

| 商品名 | BluEarth-RV RV03 |
|---|---|

提出日 ： 令和3年11月18日
令和4年1月25日
令和4年4月25日

単位（N/kN）

| 転がり抵抗係数（RRC） | 等級 |
|---|---|
| RRC≦6.5 | AAA |
| 6.6≦RRC≦7.7 | AA |
| 7.8≦RRC≦9.0 | A |
| 9.1≦RRC≦10.5 | B |
| 10.6≦RRC≦12.0 | C |

単位（%）

| ウェットグリップ性能（G） | 等級 |
|---|---|
| 155≦G | a |
| 140≦G≦154 | b |
| 125≦G≦139 | c |
| 110≦G≦124 | d |

| 偏平率 | 代表サイズ | LI/SS | 転がり抵抗係数(RRC) | ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ |
|---|---|---|---|---|
| 65`s | ***185 65 R 15*** | ***88H*** | ***8.5*** | ***A*** |
| 60`s | **185 60 R 15** | **84H** | **8.2** | **A** |
| 55`s | **225 55 R 18** | **98V** | **7.3** | **AA** |
| | **205 55 R 16** | **91W** | **8.3** | **A** |
| 50`s | **235 50 R 18** | **101V XL** | **7.3** | **AA** |
| | **225 50 R 18** | **95V** | **8.3** | **A** |
| 45`s | **245 45 R 19** | **102W XL** | **7.3** | **AA** |
| | **215 45 R 17** | **91X XL** | **7.8** | **A** |
| 40`s | **245 40 R 19** | **98W XL** | **7.8** | **AA** |
| | **225 40 R 19** | **93W XL** | **7.8** | **A** |
| 35`s | **245 35 R 20** | **95W XL** | **7.4** | **AA** |
| **令和4年1月25日提出** | | | | |
| 65`s | **225 65 R 17** | **102H** | **8.2** | **AA** |
| 60`s | **225 60 R 18** | **100H** | **8.2** | **AA** |

| ウェットグリップ性能 | ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ |
|---|---|
| ***160*** | ***a*** |

| 偏平率 | サイズ | LI/SS | RRC | ウェット |
|---|---|---|---|---|
| 65`s | ***185 65 R 15*** | ***88H*** | A | a |
| | 195 65 R 15 | 91H | | |
| | 205 65 R 15 | 94V | | |
| | 215 65 R 15 | 96H | | |
| | 205 65 R 16 | 95H | | |
| | 215 65 R 16 | 98H | | |
| 60`s | **185 60 R 15** | **84H** | A | |
| | 195 60 R 16 | 89V | | |
| | 205 60 R 16 | 92H | | |
| | 215 60 R 16 | 95H | | |
| | 215 60 R 17 | 96H | | |
| | 225 60 R 17 | 99H | | |
| 55`s | **205 55 R 16** | **91W** | A | |
| | 205 55 R 17 | 91V | | |
| | 215 55 R 17 | 94V | | |
| | 225 55 R 17 | 101V XL | AA | |
| | **225 55 R 18** | **98V** | | |
| 50`s | 215 50 R 17 | 95V XL | A | |
| | **225 50 R 18** | **95V** | | |
| | **235 50 R 18** | **101V XL** | AA | |
| 45`s | **215 45 R 17** | **91W XL** | A | |
| | 215 45 R 18 | 93W XL | | |
| | 225 45 R 18 | 95W XL | | |
| | 225 45 R 19 | 96W XL | | |
| | **245 45 R 19** | **102W XL** | AA | |
| 40`s | **225 40 R 19** | **93W XL** | A | |
| | **245 40 R 19** | **98W XL** | AA | |
| | 245 40 R 20 | 99W XL | | |
| 35`s | **245 35 R 20** | **95W XL** | AA | |

**令和4年1月25日提出**

| 偏平率 | サイズ | LI/SS | RRC | ウェット |
|---|---|---|---|---|
| 65`s | **225 65 R 17** | **102H** | AA | a |
| 60`s | **225 60 R 18** | **100H** | AA | |
| 55`s | 225 55 R 19 | 103H XL | AA | |

**令和4年4月25日提出**

| 偏平率 | サイズ | LI/SS | RRC | ウェット |
|---|---|---|---|---|
| 50`s | 205 50 R 17 | 93V XL | A | a |

| 偏平率 | サイズ | LI/SS | RRC | ウェット |
|---|---|---|---|---|