JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	横浜ゴム㈱

商品名	BluEarth-XT AE61

提出日 ： 令和元年11月25日
令和3年2月19日
令和3年9月17日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
70`s	***215 70 R 16***	***100H***	***8.5***	***A***	***160***	***a***
65`s	**215 65 R 16**	**98H**	**8.4**	**A**		
60`s	***205 60 R 16***	***92V***	***8.2***	***A***	***155***	***a***
55`s	**215 55 R 17**	**94V**	**7.9**	**A**		
50`s	**215 50 R 17**	**91V**	**7.9**	**A**		
令和3年2月19日 追加提出						
50`s	***235 50 R 19***	***103V***	***8.0***	***A***	***143***	***b***
45`s	***245 45 R 20***	***103W***	***7.8***	***A***	***151***	***b***

単位(N/kN)

転がり抵抗係数(RRC)	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位 (%)

ウェットグリップ性能(G)	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
70`s	***215 70 R 16***	***100H***	**A**	a
65`s	**215 65 R 16**	**98H**	**A**	
	215 65 R 17	99V		
	225 65 R 17	102H		
	235 65 R 17	108V		
	235 65 R 18	106V		
60`s	***205 60 R 16***	***92V***	**A**	
	215 60 R 16	95V		
	215 60 R 17	96H		
	225 60 R 17	99V		
	235 60 R 17	102V		
	225 60 R 18	100H		
	235 60 R 18	103W		
55`s	**215 55 R 17**	**94V**	**A**	
	225 55 R 17	97W		
	235 55 R 17	99H		
	215 55 R 18	99V		
	225 55 R 18	98V		
	235 55 R 18	100V		
	225 55 R 19	99V		
	235 55 R 19	101V		
	235 55 R 20	102V		
50`s	**215 50 R 17**	**91V**	**A**	
	215 50 R 18	92V		
	225 50 R 18	95V		
	235 50 R 18	97V		
	245 50 R 19	105W		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
令和3年2月19日 追加提出				
55`s	235 55 R 19	105V	**A**	a
50`s	***235 50 R 19***	***103V***	**A**	**b**
45`s	235 45 R 20	105W	**A**	a
	245 45 R 20	***103W***		**b**
令和3年9月17日 追加提出				
50`s	225 50 RF 18	95V	**A**	a

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット