JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	横浜ゴム株式会社

商品名	GEOLANDAR A/T G015

提出日 ： 令和6年5月23日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
70's	***235 70 R 16***	***104T***	***10.4***	***B***	**118**	**d**
65's	***235 65 R 17***	***108H***	**10.2**	**B**		
60's	***225 60 R 18***	**104H**	**9.7**	***B***	**120**	**d**
55's	**235 55 R 18**	**104H**	**9.3**	***B***		
50's	***225 50 R 18***	***95H***	***9.8***	***B***		

単位（N/kN）

転がり抵抗係数（RRC）	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能（G）	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
70’s	***235 70 R 16***	***104T***	**B**	***d***
	245 70 R 16	106T		
	255 70 R 18	113H		
	265 70 R 16	111T		
	265 70 R 17	113T		
	285 70 R 17	117T		
65’s	***235 65 R 17***	***108H XL***		
	245 65 R 17	111H XL		
	265 65 R 17	112H		
	265 65 R 18	114H		
60’s	***225 60 R 18***	***104H***		
	235 60 R 18	107H XL		
	245 60 R 18	109H XL		
	265 60 R 18	110H		
	275 60 R 18	113H		
	275 60 R 20	115H		
	285 60 R 18	116H		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
55's	***235 55 R 18***	***104H XL***	**B**	***d***
	235 55 R 19	105H XL		
	255 55 R 18	109H XL		
	255 55 R 19	111H XL		
	275 55 R 20	117H XL		
50's	***225 50 R 18***	***95H***		
	265 50 R 20	107H		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット