

## JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	横浜ゴム株式会社	商品名	GEOLANDAR CV G058
------	----------	-----	-------------------

提出日 :      令和6年1月  
令和6年6月

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	グレーディング*	ウェットグリップ性能	グレーディング*
80's	<b>195 80 R 15</b>	<b>96S</b>	<b>10.4</b>	<b>B</b>	<b>147</b>	<b>b</b>
70's	205 70 R 15	96H	10.1	<b>B</b>		
65's	<b>165 65 R 15</b>	<b>81S</b>	<b>11.2</b>	<b>C</b>	<b>154</b>	<b>b</b>
60's	<b>165 60 R 15</b>	<b>77H</b>	<b>10.4</b>	<b>B</b>		
55's	<b>215 55 R 17</b>	<b>94V</b>	<b>8.9</b>	<b>A</b>		
50's	<b>215 50 R 18</b>	<b>92V</b>	<b>9.5</b>	<b>B</b>		
令和6年6月 追加提出						
80's	<b>175 80 R 15</b>	<b>90S</b>	<b>11.0</b>	<b>C</b>	<b>134</b>	<b>c</b>

単位 (N/kN)		単位 (%)	
転がり抵抗係数 (RRC)	等級	ウェットグリップ性能 (G)	等級
RRC ≤ 6.5	AAA	155 ≤ G	a
6.6 ≤ RRC ≤ 7.7	AA	140 ≤ G ≤ 154	b
7.8 ≤ RRC ≤ 9.0	A	125 ≤ G ≤ 139	c
9.1 ≤ RRC ≤ 10.5	B	110 ≤ G ≤ 124	d
10.6 ≤ RRC ≤ 12.0	C		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
80's	<b>195 80 R 15</b>	<b>96S</b>	<b>B</b>	<b>b</b>
70's	<b>205 70 R 15</b>	<b>96H</b>		
	215 70 R 16	100H		
	225 70 R 15	100H		
	225 70 R 16	103H		
	235 70 R 16	106H		
65's	<b>165 65 R 15</b>	<b>81S</b>	<b>C</b>	
	195 65 R 16	92H		
	215 65 R 16	98H		
	215 65 R 17	99H		
	225 65 R 17	102H		
	225 65 R 18	103H		
	235 65 R 17	108V XL		
	235 65 R 18	106V		
	245 65 R 17	107H		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
60's	<b>165 60 R 15</b>	<b>77H</b>	<b>B</b>	<b>b</b>
	195 60 R 17	90H		
	215 60 R 16	95V		
	215 60 R 17	96H		
	225 60 R 17	99H		
	225 60 R 18	100H		
	235 60 R 16	100V		
	235 60 R 18	107V XL		
	245 60 R 18	105H		
	255 60 R 17	106H		
	265 60 R 18	110V		
	55's	<b>215 55 R 17</b>		
215 55 R 18		99V XL		
225 55 R 17		97V		
225 55 R 18		98V		

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
55's	225 55 R 19	99V	<b>A</b>	<b>b</b>
	235 55 R 17	99H		
	235 55 R 18	100V		
	235 55 R 19	105V XL		
	235 55 R 20	102V		
	245 55 R 19	103H		
50's	<b>215 55 R 18</b>	<b>92V</b>	<b>B</b>	
	225 55 R 18	95V		
	235 55 R 18	97V		
	235 55 R 19	103V XL		
	245 55 R 20	102V		
令和6年6月 追加提出				
80's	<b>175 80 R 15</b>	<b>90S</b>	<b>C</b>	<b>c</b>
	175 80 R 16	91S		