JATMA国内自主規制グレーディング用試験データ提出

申請会社	横浜ゴム㈱

商品名	ZERIOUS AP12

提出日 ： 令和4年1月26日

偏平率	代表サイズ	LI/SS	転がり抵抗係数(RRC)	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
70`s	***175 70 R 14***	***84H***	***9.0***	***A***
65`s	***155 65 R 14***	***75H***	***8.8***	***A***
60`s	**185 60 R 15**	**84H**	**8.7**	**A**
55`s	**165 55 R 15**	**75H**	**8.8**	**A**

ウェットグリップ性能	ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
139	***c***
138	***c***

単位(N/kN)

転がり抵抗係数(RRC)	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

単位（%）

ウェットグリップ性能(G)	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット
70`s	***175 70 R 14***	***84H***	**A**	**c**
65`s	***155 65 R 14***	***75H***	**A**	
	175 65 R 14	82H		
	175 65 R 15	84H		
	185 65 R 15	88H		
	195 65 R 15	91H		
60`s	**185 60 R 15**	**84H**	**A**	
55`s	**165 55 R 15**	**75H**	**A**	

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット

偏平率	サイズ	LI/SS	RRC	ウェット